



Lavfriksjonsrør HiSpeed

Klassifisering

ICTAQ 3422 | 3342



Fordeler

- Gir mulighet for enmanns installasjon
- Veldig flinke til trekking av kabler med større diameter
- Slipper rotete smøremidler i røret
- Røret har en utjevnet innside
- Forenkler framtidige utvidelser
- Enklere å dra igjennom ledere, samt at de beskyttes og slites mindre ved bruk
- Mer holdbart enn en tradisjonell PVC fleksible rør
- Metermerket
- Bærekraftig

Bruksområde

Utendørs bruk	✗
Innendørs bruk	✓
Innfelling i vegg	✓
I betong	✓
Innfelt montering i undertak	✓
Prefabrikert	✓

Forpakking

EL-NR	BETEGNELSE	FARGE	INNERDIAMETER (mm)	M/ST	M/PALL
12 266 00	Lavfriksjonsrør 16mm HiSpeed LSZH R100	White	10.7	100	2400
12 266 01	Lavfriksjonsrør 20mm HiSpeed LSZH R100	White	14.1	100	2000
12 266 02	Lavfriksjonsrør 25mm HiSpeed LSZH R50	White	18.2	50	1200

Tekniske egenskaper

Teknisk informasjon

MATERIALE	TRYKK	MOTSTAND MOT SLAG	LAVESTE TEMPERATUR FOR INSTALLASJON	HØYESTE TEMPERATUR FOR INSTALLATION	SELVSLUKKENDE
Polypropylene	3 Medium 750N	4 Tungt (6J) (IK08)	4 -25°C	2 +90°C	Ja

Material egenskaper

EGENSKAPER	STANDARDS	JA/NEI
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	Ja
Halogenfritt	IEC 60754-1, IEC 60754-2	Ja
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	Ja

Vi anbefaler

Betegnelse**Bilde**

Quick n Easy – PN



Quick n Easy RK-IX



Halogenfrie skøtemuffe med lås

