


MICROSAFE®


Kan også leveres med 2G-sensor

FAKTA

- ✓ Komfyrvaktrelé for tavlemont.
- ✓ Kan også styre kontaktor.
- ✓ Dobbel sikkerhet:
Tid & Temperatur.
- ✓ Slår automatisk av komfyren etter 2 timer hvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes (kan utvides).
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Tampersikring.

Mkomfy R-T 25A, med tavlemontert komfyrvaktrelé

Mkomfy er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. Mkomfy har tampersikring.

Mkomfy R-T er beregnet for tavlemontering og består av to moduler; én komfyrvaktssensor (som monteres på vegg over komfyr) og ét relé som monteres i tavle/fordelingsskap.

Kan også styre kontaktor (det anbefales da RC-ledd montert parallelt med spole på kontaktor).



Komfyrvaktssensoren monteres på vegg eller i hette over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrvaktreléet.



EL. NR.	NAVN
6251698	Mkomfy R-T 25A
6251661	Mkomfy 2G R-T 25A Chrome
6251662	Mkomfy 2G R-T 25A Black
6251663	Mkomfy 2G R-T 25A White

TEKNISK KOMFYRVAKTRELÉ	
Spennings:	230 VAC +10/-20%
Maks last:	25A
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner:	2-modul

TEKNISK KOMFYRVAKTSENSOR	
Batteri:	2 x AAA
Batteribytte:	6 år
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner:	96x66x28 / 83x32 mm

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no