

Kyoritsu 3022 – Isolasjonstester, 50, 100, 250 og 500V

- Digital isolasjon og kontinuitetstester

EAN 5706445250769 / E-NR 8022454

Kyoritsu 3022 er en meget sikker og robust isolasjonsmåler. K 3022 tilfredsstiller de strengeste sikkerhetskrav og har en lang rekke fordeler:

- Valgfri testspenning: 50, 100, 250 og 500V
- Låsbar testknapp, slik at begge hender er frie
- Valgfritt måleområde, for optimal oppløsning
- 200mA lav-ohm område for måling på beskyttelsesledere og utligningsforbindelser
- Digitalt display med analog bargraf

Kyoritsu 3022 har mulighet for nulljustering slik at det kompenseres for motstand i måleledningene. Kyoritsu 3022 tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V. Leveres komplett med integrert "veske", for måleledninger, batteri og brukerveiledning.



Tekniske Data:

Testspenning:	50, 100, 250, 500 V DC
Måleområde:	0-4-40-200MΩ;
Testestrøm:	Min. 1mA
Nøyaktighet:	±2% + 6D
Spennning:	0-720V AC / DC
Motstand lav-ohm:	0-40-400Ω;
Testspenning:	4-9V
Målestrøm Kontinuitet:	200mA
Nøyaktighet:	±2% + 8D
Display:	4 siffer
Batteri:	6x1,5V LR6 (inkl.)
Mål:	105x158x70 mm
Vekt:	600 g

Tilbehør

EAN	E-NR	Produkt
5706445250738	8024215	Kyoritsu 7103 Testledning K3021/3022