

Led 2835-24V- NEON- IP67-Innendørs



LED TAPE



24V Fleksibel led tape IP67

- Leveres i 5m spoler med tilkoblings kabel
- 120 led 2835 18W pr/m kan kuttet hver 5cm
- Direkte montering uten profil
- Redusert mellomrom mellom dioder for homogent lys utslipp
- Lysutlipp på tre sider (type F)
- Leveres i fargene 2700K, 3000K, 4000K

24V Flexible led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- 120 Led 2835 for 18W/m - possible cut every 5cm
- Direct installation (no profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Three side light emission (F type)
- Color temperatures available: 2700K, 3000K or 4000K

24V Led-Streifen - flexibel

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 120 Leds 2835 für 18W/m mit Zuschchnitt je 5cm möglich
- Direkt Einbau (ohne Aluprofil)
- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht
- 3-seitige Lichtausstrahlung (F Typ)
- Farbetemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K oder 4000K

Rubans souples à led 24V

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- 120 led 2835 pour 18W/m - Sécable tous les 5 cm
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Émission de trois côtés (type F)
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K

Tira de led flexible 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- 120 leds 2835 para 18W/m- posibilidad de corte cada 5 cms
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Emisión desde tres lados (tipo F)
- Disponible en colores estándar 2700K, 3000K et 4000K

Vare nummer	Kelvin	Lumen/m Typ.	Lux ved 1 m	LED x Meter	V (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41N2412F027	2700K	760	140	120	24V DC	312mA	18W	IP67
A41N2412F030	3000K	800	150	120	24V DC	312mA	18W	IP67
A41N2412F040	4000K	840	160	120	24V DC	312mA	18W	IP67

