

H405453

Tidsblokk 1,5-30s fors.innk

Artikkelnummer: LA4DT2U

El-nummer: 4175633

EAN13-nummer: 3389110236460

Tidsblokk 1,5-30s fors.innk

Technical information

Sertifikater og standarder

standarder

IEC 60255-5

Produktsertifikater

CSA

UL

Kompatibilitet

Produktkompatibilitet

3 poler LC1D09 - D38

4 polet LC1DT20 - DT40

Tilkoblinger

tilkoblinger - terminaler

styrekrets: connector 1 cable 1 mm² - cable stiffness: fleksibel - med cable end
styrekrets: connector 1 cable 1 mm² - cable stiffness: solid - med cable end
styrekrets: connector 2 cable 2.5 mm² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end
styrekrets: connector 2 cable 2.5 mm² - cable stiffness: solid - uten cable end

Elektrisk

Antall poler

3P

Styrespenning

24...250 V AC 50/60 Hz

24...250 V DC

control circuit voltage limits

0,8 - 1,1 U_c på -25...55 °C by mechanical contact

[Ui] isolasjonsspenning

250 V - conforming to IEC 60947-1

[Ures] restspenning

3.3 V V

Miljø

IP-grad

IP2x i samsvar med VDE 0106

protective treatment

TH i samsvar med IEC 60068

omgivelsestemperatur for drift

-25...55 °C °C

ambient air temperature around device

-25...70 °C °C

omgivelsestemperatur for oppbevaring

-40...80 °C °C

Varmeavgivelse

2 W på 50/60 Hz

immunity to microbreaks

10 ms during time delay

2 ms after time delay

Praktisk

type vern

built-in by varistor

Område - tidsforsinkelse

1.5...30 s s

tilbakestillingstid

150 ms during time delay

50 ms after time delay

lokal varsling

illuminates during time delay by LED

Installasjon

monteringsområde

Topp

Ytelse

Elektrisk levetid

30 Mcycles

Fysiske mål

Vekt

0.04 kg kg

Produktmerking

serie

TeSys

Produkt eller komponent type

serial timer modules

kallenavn på utstyr

LA4DT

timer type

forsinket inn

Supplier information

Leverandør: Schneider Electric Norge AS

Fax: + 47 64 98 57 01

Web: <http://www.schneider-electric.no>

Adresse: Deliveien 10, 1540 Vestby

Telefon: +47 64 98 56 00

e-Post: kundesenter@no.schneider-electric.com