

LED DRIVER

MB Maxi Vanntett



Elektroenergi AS
Strømsvn. 161, 2010 Strømmen
Tlf: 63 8144 05
E-mail: kundeservice@elektroenergi.com

Energi
i hvert
LED

96÷192
Watt




PF
 $\lambda \geq 0,95$



EQUIV.
SELV

$t_a -20^\circ \div +45^\circ \text{C}$



Led Driver for 24V IP65

- Må monteres i boks • IP65 isolasjons klasse-II
- Utgang konstantspenning 24V
- Automatisk resett beskyttelse mot overspenning, åpen krets og beskyttelse mot kortslutning på 24V utgangen
- Aktiv strømfaktor korrigerig, kompakt størrelse og lav varme.
- Driftsspenning 100-230V

Driver for High Brightness LEDs

- To be built in - IP65 - Insulation class II
- Output in steady voltage, $\pm 7\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures and output short circuits
- Thermo conductive housing with high heat dissipating capacity.
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output.

Treiber für High Brightness LED

- Zum Einbauen - IP65 - Isolationsklasse II
- Ausgang in Konstantspannung, $\pm 7\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite
- Thermoleitfähiges Kunststoffgehäuse als Verköhlungskörper - Hochlösung Leistung/Abmessung.
- Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.

Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation à incorporer - IP65 - Classe II, double isolation
- Sortie en tension constante, $\pm 7\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes et les courts-circuits sur le secondaire
- Boîtier plastique thermoconducteur pour dissipation de la chaleur. Rapport volume/puissance important
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée

Convertidor para LED de potencia

- Convertidor para incorporar - IP65 - Clase II, doble aislamiento
- Salida en tension constante, $\pm 7\%$
- Protección contra los sobrecalentamientos y los corto-circuitos en el secundario
- Thermo contenedor plástico para perfecta disipación de calor, alta proporción volumen/potencia.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.

Vare nummer	UT V	UT (W)		Dimensjoner A x B x C
		Max@230V	Max@110V	
A40MB150000B	12V	12A 144W	8A 96W	152 x 104 x 46
A40MB200000B	24V	8A 192W	5A 120W	152 x 104 x 46

