



KOBLINGSBOKS

2K-12-L/w Nordic



2K-12-L/w Nordic

Koblingsboks

85 x 85 x 37 mm

Artikkelnummer: 34461204

Elnummer: 1243070

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), 12 innføringer, 2 gulvinnføringer, med selvtettende, myke innføringsmembraner, Verktøy for åpning av ledningsinnføring ikke nødvendig, Tetningsområde 2 - 14 mm, med innvendige festepunkter

hvit, uten klemmer, for VDE-godkj. enkeltklemmer



Tekniske data

Dimensjoner

Bredde:	85 mm
Lengde:	85 mm
Høyde:	37 mm

Materiale:

Materiale:	Polypropylen
Boks:	Polypropylen, membraner av TPE
Lokk:	Polypropylen

Sertifikater



Tilbehør

HandyGrip VG 20 - Rekkeklemmelist

HandyGrip VG 21 - Rekkeklemmelist

HandyGrip VG 21 w - Rekkeklemmelist

HandyQuick SQ 32 - Innstikksklemme

HandyQuick SQ 52 - Innstikksklemme

ZEL 2K-12 - Strekkavlastning



KOBLINGSBOKS

2K-12-L/w Nordic

Andre funksjoner

Ledertverrsnitt:	2,5 mm ²
Kan stables:	Ikke
Eksplisjonsbeskyttelse:	uten
Opprettholdelse av funksjon:	uten
kan plomberes:	Ikke
Fri for tungmetaller:	Ja
PVC-fri:	Ja
Silikonfri:	Ja
Værbestandighet:	feil
Beskyttelsesart:	IP55 - iht. NEK EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Slagfasthet:	IK07 iht. NEK EN 5012/ VDE 0470 del 100
Farge:	hvit
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Omgivelsestemp. (min.):	-25 °C
Omgivelsestemp. (maks.):	40 °C
Omgivelsestemp. (24 timer):	35 °C
Maks. rel. luftfuktighet ved 25 °C (kortvarig):	95%
Maks. rel. luftfuktighet ved 40 °C:	50%