

Jordingsrekkeklemme - USLKG 6 N - 0442079

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



El.nr.: 1265200

Jordingsrekkeklemme, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Poltall: 1, Tverrsnitt 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Bredde: 8,2 mm, Høyde: 45,8 mm, Farge: gulgrønn, Monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	50 STK
GTIN	 4 017918 129316
GTIN	4017918129316
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	27,050 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	Germany

Tekniske spesifikasjoner

Environmental Product Compliance

China RoHS	Farlige stoffer over grenseverdiene
	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Se fanen "Downloads", kategorien "Produsenterklæring" for mer informasjon

Generelt

Poltall	1
Antall etasjer	1
Antall tilkoblinger	2
Potensialer	1
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²
Farge	gulgrønn
Isolasjonsmaterial	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Merkestøtspenning	8 kV

Jordingsrekkeklemme - USLKG 6 N - 0442079

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Åpen sidevegg	Nei
Klemmefeste	1,5 Nm ... 1,8 Nm (PE-fot med festeskruer, M4)
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Brannegenskaper for skinnegående kjøretøyer (DIN 5510-2)	Test bestått
Testmetode med en testflamme (DIN EN 60695-11-10)	V0
Surstoffindeks (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I	2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F	2
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Lengde	42,5 mm
Høyde	45,8 mm
Høyde NS 35/7,5	47 mm
Høyde NS 35/15	54,5 mm
Høyde NS 32	52 mm

Tilkoblingsdata

Merk	Vær oppmerksom på monteringskinnenes strømbelastning.
Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	10 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	24
Ledertverrsnitt AWG max	8
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min	24
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks	10

Jordingsrekkeklemme - USLKG 6 N - 0442079

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsdata

Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min.	0,25 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks.	6 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min.	0,25 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks.	6 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, entrådet, min.	0,2 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, entrådet, maks.	2,5 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, flertrådet, min.	0,2 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, flertrådet, maks.	2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt, flertrådet, med TWIN-AEH med kunststoffhylse, min.	0,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt, flertrådet, med TWIN-AEH med kunststoffhylse, maks.	4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt, flertrådet, med AEH uten kunststoffhylse, min.	0,25 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt, flertrådet, med AEH uten kunststoffhylse, maks.	1,5 mm ²
Tilkobling iht. standard	IEC/EN 60079-7
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	10 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	24
Ledertverrsnitt AWG max	8
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	6 mm ²
Avisoleringslengde	10 mm
Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment min	1,5 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	1,8 Nm

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	CUL
	IEC 60947-7-2
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Tegninger

Koblingsskjema



Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
------------	----------

Jordingsrekkeklemme - USLKG 6 N - 0442079

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141141
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141141
eCl@ss 9.0	27141141

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / GL / BV / ABS / PRS / KR / CCA / EAC / EAC / cULus Recognized

Ex godkjennelser

IECEX / ATEX / EAC Ex / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Godkjennelsesdetaljer

UL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425	
mm²/AWG/kcmil	26-8

Jordingsrekkeklemme - USLKG 6 N - 0442079

Godkjennelser

KEMA-KEUR  http://www.dekra-certification.com 97.4117.13	
mm²/AWG/kcmil	6

cUL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425	
mm²/AWG/kcmil	26-8

GL http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html 9887396 HH

BV 07774/D0 BV

ABS http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/ 01-HS224709-PDA

PRS http://www.prs.pl/ TE/1824/880590/09

KR HMB17372-EL001

CCA NTR-NL 4255	
mm²/AWG/kcmil	6

EAC EAC-Zulassung

EAC 7500651.22.01.00246

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
--	--

Tilbehør

Tilbehør

Klemmemerker, ikke merket

Jordingsrekkeklemme - USLKG 6 N - 0442079

Tilbehør

Merkekort - SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235



Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Plotter, Monteringstype: Feste i høyt skiltspor, Feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 6 x 8,1 mm

Zackremse - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



Zackremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: Plotter, Monteringstype: Feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm

Merke for klemmer - UC-TM 8 - 0818072



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Monteringstype: Feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm

Merke for klemmer - UCT-TM 8 - 0828740



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Monteringstype: Feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm

Klemmemerker, merket

Zackremse - ZB 8 CUS - 0825011



Zackremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, Monteringstype: Feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm

Jordingsrekkeklemme - USLKG 6 N - 0442079

Tilbehør

Merke for klemmer - UC-TM 8 CUS - 0824597



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, Monteringstype: Feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm

Merke for klemmer - UCT-TM 8 CUS - 0829616



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, Monteringstype: Feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm

Zackremse - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



Zackremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: Plotter, trykk på langs: fortløpende tall 1-10, 11-20 osv. til 491-500, Monteringstype: Feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm

Zackremse - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



Zackremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: Plotter, trykk på tvers: fortløpende tall 1-10, 11-20 osv. til 91-100, Monteringstype: Feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm

Merke for klemmer - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: Plotter, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Monteringstype: Feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm

Merkepenn

Jordingsrekkeklemme - USLKG 6 N - 0442079

Tilbehør

Merkepenn - X-PEN 0,35 - 0811228



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

Monteringsskinne

Monteringsskinne med hull - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



G-profilskinne, material: Stål, perforert, høyde 15 mm, bredde 32 mm, lengde 2 m

Monteringsskinne uperforert - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



G-profilskinne, material: Stål, uperforert, høyde 15 mm, bredde 32 mm, lengde 2 m

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Monteringsskinne, material forsinket stål, tykkfilmpassivert, perforert, høyde 7,5 mm, bredde 35 mm, lengde 2000 mm

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Hatteprofilskinne, material: Stål, uperforert, høyde 7,5 mm, bredde 35 mm, lengde: 2 m

Jordingsrekkeklemme - USLKG 6 N - 0442079

Tilbehør

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Hatteprofil 35 mm (NS 35)

Monteringsskinne - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Hatteprofil 35 mm (NS 35)

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Monteringsskinne uperforert, Bredde: 35 mm, Høyde: 7,5 mm, Lengde: 2000 mm, Farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Hatteprofilskinne, material: Forsinket, perforert, høyde 7,5 mm, bredde 35 mm, lengde: 2 m

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Hatteprofilskinne, material: Forsinket, uperforert, høyde 7,5 mm, bredde 35 mm, lengde: 2 m

Jordingsrekkeklemme - USLKG 6 N - 0442079

Tilbehør

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Hatteprofilskinne, material: Kobber, uperforert, høyde 7,5 mm, bredde 35 mm, lengde: 2 m

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Monteringsskinne, material forsinket stål, tykkfilmpassivert, perforert, høyde 15 mm, bredde 35 mm, lengde 2000 mm

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Monteringsskinne, material stål, uperforert, høyde 15 mm, bredde 35 mm, lengde 2 m

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Hatteprofil 35 mm (NS 35)

Jordingsrekkeklemme - USLKG 6 N - 0442079

Tilbehør

Monteringsskinne - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Hatteprofil 35 mm (NS 35)

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Monteringsskinne, profiltrukket, høy utførelse, uperforet, tykkelse 1,5 mm, material aluminium, høyde 15 mm, bredde 35 mm, lengde 2000 mm

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Hatteprofilskinne, material: Forsinket, perforert, høyde 15 mm, bredde 35 mm, lengde: 2 m

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Hatteprofilskinne, material: Forsinket, uperforet, høyde 15 mm, bredde 35 mm, lengde: 2 m

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Hatteprofilskinne, material: Kobber, uperforet, tykkelse 1,5 mm, høyde 15 mm, bredde 35 mm, lengde: 2 m

Jordingsrekkeklemme - USLKG 6 N - 0442079

Tilbehør

Endehette - NS 35/15 CAP - 1206573



Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15

Skruverktøy

Skrutrekker - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep