

Karta produktu


Data sheet / Produktkarte



Profil LED

Profile LED / LED-Profil

D



Profil LED D Profile LED D / LED-Profil D

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie szaf, blatów, schodów surface-mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops, stairs / Oberflächenprofil – zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsflächen – Beleuchtung von Schränken, Platten, Treppen				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
☆ PMMA 95%	☆ PMMA 78%	☆ PMMA 51%	☆ PMMA 90%	☆ PMMA 83%	☆ PMMA 92%	☆ PMMA 92%
☆ PVC 88%	☆ PVC 66%	☆ PVC 44%				
☆ PC 92%	☆ PC 67%	☆ PC 36%				
HIGH						
☆ PMMA 95%	☆ PMMA 78%	☆ PMMA 52%	☆ PMMA 87%	☆ PMMA 83%		
☆ PVC 82%	☆ PVC 65%	☆ PVC 42%				

Zaślepki do profilu LED D (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile D (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil D (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
BASIC							
HIGH							

Dodathi Accessories / Zubehör

uchwyt D MINI mounting clip D MINI / Montageklammer MINI D	uchwyt D HIGH mounting clip D HIGH / Montageklammer HIGH D	uchwyt D metalowy metal mounting clip D / Metallmontageklammer D	zawias hinge / flaches Gelenk

MAKSIMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen			
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C		DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C	
Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen	Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen
12 W	14 W	16 W	19 W