

Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0



3032350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Hurtigmonteringsendestopper, brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 og KML3L, frasettingsmulighet for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3032350
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BBE7
Produktnøkkel	BE7111
Katalogside	Side 538 (C-3-2019)
GTIN	4046356151801
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	5,035 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	4,8 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	IN

Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0



3032350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Endeholder
-------------	------------

Dimensjoner

Bredde	5,15 mm
Høyde	35 mm
Høyde NS 35/15	44 mm
Høyde NS 35/7,5	36,5 mm
Lengde	48,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0

3032350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-9.0	27141135
ECLASS-10.0.1	27141135
ECLASS-11.0	27141135

ETIM

ETIM 8.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0

3032350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0



3032350


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>

Tilbehør

Holder for klemmelistermerke

Holder for klemmelistermerke - KLM 2 - 0807575

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0807575>



Holder for klemmelistermerke, grå, uten merking, monteringsstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 20 mm x 8 mm

Holder for klemmelistermerke

Holder for klemmelistermerke - KLM 3 - 0811969

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811969>



Klemmelist-merkeholder, høydejusterbar, for endeholder CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 og CLIPFIX 35-5, merkes med etikett BMK...20 x 8, eller direkte med B-stift eller X-PEN

Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0

3032350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>



Merkepenn

Merkepenn - B-STIFT - 1051993

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051993>



Merkepenn, for manuell merking av zackremsestrimler uten trykk, merking tørke- og vannbestandig, linjetykkelse 0,5 mm

Merkepenn

Merkepenn - X-PEN 0,35 - 0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0



3032350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>

Merke for endeholder

Merke for endeholder - UCT-EM (30X5) - 0801505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801505>



Merke for endeholder, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 30 x 5 mm, Antall enkeltskilt: 24

Merke for endeholder

Merke for endeholder - UCT-EM (30X5) YE - 0830340

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830340>



Merke for endeholder, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 30 x 5 mm, Antall enkeltskilt: 24

Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0



3032350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>

Merkeremse

Merkeremse - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse

Merkeremse - ZB 5 CUS - 0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0




3032350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>

Merkeremse

Merkeremse - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TM 5 - 0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0



3032350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TM 5 CUS - 0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96



Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TM 5 - 0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72



Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0



3032350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TM 5 CUS - 0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72



Merkeremse flat

Merkeremse flat - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>

Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10



Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0



3032350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>

Merkeremse flat

Merkeremse flat - ZBF 5 CUS - 0825025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825025>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TMF 5 - 0818153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818153>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0



3032350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TMF 5 CUS - 0824638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824638>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TMF 5 - 0828744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828744>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

Endeholder - CLIPFIX 35-5 V0

3032350

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032350>



Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829658>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

Phoenix Contact 2022 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com