

# C10082697

C10-S1



C10-S1 150x1500 LED 4000HF 830 1xSU

Elnummer:

EAN-nr: 7054130826972

Stock code: A

En utenpåliggende eller nedhengt armatur i klassisk stil. Armaturhuset leveres i lakkert stål med endestykker i kunststoff.



| Elektriske data                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Spenning fra (V)                                               | 220             |
| Spenning til (V)                                               | 240             |
| Frekvens (Hz)                                                  | 50              |
| Maksimal frekvens (Hz)                                         | 60              |
| Totalt effektforbruk (W)                                       | 31              |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning) | 15              |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning) | 25              |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning) | 24              |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning) | 40              |
| Leakage Current (mA)                                           | 0,25            |
| Dimensjoner                                                    |                 |
| Nettvekt                                                       | 3,5             |
| Bruttovekt (kg)                                                | 3,78            |
| Lengde (mm)                                                    | 1537            |
| Bredde (mm)                                                    | 154             |
| Høyde (mm)                                                     | 52              |
| Armaturhus                                                     |                 |
| Materiale                                                      | stål            |
| Farge                                                          | Hvit            |
| Material endestykke                                            | Polykarbonat    |
| Optikk                                                         |                 |
| Optikk                                                         | SL/SU softlight |
| Reflektor materiale                                            | Aluminium       |
| Lysfordeling Opp/Ned                                           | 0/100           |

| Lystekniske data                        |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Lyskilde                                | LED                                      |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur     | CRI>80, 3000K                            |
| Lumen Ut                                | 4099                                     |
| MacAdam step                            | 3                                        |
| Lumen/Watt                              | 132                                      |
| Medianlevetid (EN 62717) Ta25           | 100000h L80B50                           |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 | 0.90                                     |
| Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)   | 100000                                   |
| Teknisk data                            |                                          |
| IP klasse                               | 20                                       |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)       | -20                                      |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)   | 50                                       |
| Tilkobling                              |                                          |
| Ledningstilkobling                      | 3x2x2,5-PI                               |
| Monteringstilbehør                      | Deler for montering må bestilles separat |
| rekkeмонтasje                           | Med separat kit                          |
| Driver                                  |                                          |
| Driver                                  | HF - ikke dimbar                         |
| Antall LED drivere                      | 1                                        |

# C10082697

C10-S1

## Tegninger

| Type               | L<br>(mm) | C<br>(mm) | C1<br>(mm) | F<br>(mm) | E<br>(mm) |
|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| LED 1200/150<br>mm | 1237      | 1200      | 900        | 250       | 55        |
| LED 1500/150mm     | 1537      | 1500      | 1200       | 60        | 55        |
| Module             | B<br>(mm) |           |            |           |           |
| 150                | 154       |           |            |           |           |

