



16÷19
Watt



PF
 $\lambda \geq 0,85$

IP 20



EMC





SELV



45 mm

$t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$



LED Driver 12V IP20

- For bruk med 12V moduler Isolasjons Klasse II
- Konstantspenning ut 12V, $\pm 5\%$
- Automatisk reset beskyttelse mot overspenning. åpen krets og beskyttelse mot kortslutning på 24V utgangen
- Driftspenning : 100÷250V/AC

Driver for High Brightness LEDs

- Independent driver - IP20 - Insulation class II
- Output in steady voltage, $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output.

Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantspannung, $\pm 5\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.

Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II double isolation
- Sortie en tension constante, $\pm 5\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée.

Convertidor para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Salida en tension constante, $\pm 5\%$
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.

Vare nummer	UT Max	I Max@230V	UT I Max@110V	Watt	Dimensjoner A x B x C
A40PDV12000B	12V	1400 mA	1100 mA	16W	138 x 40 x 28,5
A40PDV24000B	24V	830 mA	650 mA	19W	138 x 40 x 28,5

