

# Helene LED



## Armatur

- Hvitlakkert (RAL9003) i metall
- Takmontert eller nedhengt i wire

## Optikk

- Dobbelparabol raster i høyglans aluminium
- Med integrert opal skjerm.

## Bestykning

- LED 3000° eller 4000° Kelvin

## Tilbehør

- Wire nedheng

## Varianter

- Dobbelparabol raster i matt aluminium
- Med integrert opal skjerm.
- Dim DALI LED driver

## Merk

- Anbefalt som takmontert.
- Hvis armaturen skal være nedhengt må det brukes fire feste-punkter.

## Tilkobling

- Monteres armaturen i et IT-nett (Isolated Terra), kan det opp-  
leves at armaturen gløder etter den er slått av. Dette unngås  
ved bruk av 2 pol. bryter. Dette problemet oppstår ikke i et  
TN-nett (Terra Neutral).

## Helene LED:

| Art.nr. | W  | Lumen | Kelvin. | A    | B   | C  | X    | Y   |
|---------|----|-------|---------|------|-----|----|------|-----|
| 429560  | 39 | 3700  | 3000    | 611  | 410 | 52 | 400  | 310 |
| 429561  | 19 | 1950  | 3000    | 1210 | 153 | 52 | 900  | 65  |
| 429563  | 30 | 3200  | 3000    | 1510 | 153 | 52 | 1200 | 65  |
| 429570  | 26 | 2900  | 3000    | 1210 | 238 | 52 | 900  | 150 |
| 429571  | 39 | 3900  | 3000    | 1210 | 238 | 52 | 900  | 150 |
| 429572  | 43 | 4500  | 3000    | 1510 | 238 | 52 | 1200 | 150 |
| 429573  | 60 | 5800  | 3000    | 1510 | 238 | 52 | 1200 | 150 |

