


LED PANEL 60X60 • 60x120 Panel LED • LED Paneler


QUALIKO




Standard: for profilhimling




Vare nr BPLKITSRING




innfellings kit



Vare N°: BPLKITCEIL1B



Wire opphengs kit



Vare N°: BPLKIT4X150C



monteringssett for vegg



Vare N°: BPLKITWALLOB

utenpålihende ramme for panelt (60x60)



VareN°: BPLKITBOX00A Aluminium
Vare N°: BPLKITBOX00B Hvit

Type	Vare N° (mm)	Dimensjoner	Farge	ramme Farge	°Kelvin (W)	Lumen dimensjoner (mm)	Watt (kg)	Kartong	Vekt
60x60 CW	BPL60600EACW	595x595x10,5h	Kald Hvit	Aluminum	6000°K	4322	42	650x650x40h	4,2
60x60 NW	BPL60600EANW	595x595x10,5h	Naturlig Hvit	Aluminum	4200°K	4078	42	650x650x40h	4,2
60x60 WW	BPL60600EAWW	595x595x10,5h	Varm Hvit	Aluminum	3000°K	3761	42	650x650x40h	4,2
60x60 CW	BPL60600EACB	595x595x10,5h	Kald Hvit	Hvit	6000°K	4322	42	650x650x40h	4,2
60x60 NW	BPL60600EANB	595x595x10,5h	Naturlig Hvit	Hvit	4200°K	4078	42	650x650x40h	4,2
60x60 WW	BPL60600EAWB	595x595x10,5h	Varm Hvit	Hvit	3000°K	3761	42	650x650x40h	4,2
60x120 NW	BPL60120EANW	1195x595x14h	Naturlig Hvit	Aluminum	4200°K	6470	85	1350x660x60h	10,5
60x120 WW	BPL60120EAWW	1195x595x14h	Varm Hvit	Aluminum	3000°K	6082	85	1350x660x60h	10,5

LED Panel 60x60 - 60x120

- Struktur og ramme i aluminium
- Erstatning for 4x14/4x18W lysrør armaturer
- Homogent lys utslipp
- Lav volt 24V DC Led driver ikke dimbar eller dimbar bestilles på eget vare nummer
- Lavt forbruk

LED panel 60x60 - 60x120

- Structure and frame in aluminum
- Suitable for replacing standard fixtures for fluo tubes
- Great homogeneity of light
- Safety low voltage with specific 24V DC drivers (supplied on request)
- Limited consumption

LED-Tafel 60x60 - 60x120

- Rahme und Körper aus Aluminium
- Für direkten Ersatz von standard Leuchtstoffröhren geeignet
- Groß Homogenität des Lichts
- NV-betrieb durch besonderen 24VDC Transformator auf Anfrage geliefert
- Begrenzter Verbrauch

Panneau LED 60x60 - 60x120

- Encadrement et corps en aluminium
- Approprié pour le remplacement des encastrables standard à tubes fluo
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec un transformateur 24V DC (livré sur demande) - Consommation limitée

Panel LED 60x60 - 60x120

- Estructura y marco de aluminio
- Adecuado para remplazo directo de lampara estandar con tubos de fluorescencia
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con drivers especificos de 24VDC (bajo demanda) - Bajo consume

