

RZ1-K Afumex Easy 1kV Cu



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Konstruksjon

Leder	Mangetrådet rund kobber, klasse 5
Isolasjon	PEX (tverrbundet Polyetylen)
Ytre kappe	Halogenfri Polymer
Farge	Grønn
Merking	PRYSMIAN [PLANT] [OF] AFUMEX EASY 1000V RZ1-K (AS) 0.6/1 kV UNE 21123 [dimensjon], [prod. år.], [meter merking]
Leveringsform	Trommel

Normer

Konstruksjon	UNE 21123-4
	IEC 60502-1

Direktiver

LVD
RoHS
REACH

Safetycable

Bruksområde

Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 °C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraller, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Tilsvare TXXI.

Tekniske data

Driftsspenning	0,6/1kV
Prøvespenning	3,5kV
Max ledertemperatur	90°C
Min temperatur	-40°C
CENELEC betegnelse	RZ1-K

Materialkrav / Egenskaper

Flammehemmende	IEC 60332-1 IEC 60332-3-24 Cat. C
Halogenfri	IEC 60754-1
Korrosivitet	IEC 60754-2
Røyktetthet	IEC 61034-1/-2

Afumex®

For å sikre god terminering anbefaler vi bruk av kabelsko, skjøtehylser og pressverktøy fra ELPRESS

www.prysmiangroup.no

RZ1-K Afumex Easy 1kV Cu

Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Art. Nr.	GTIN Nr.	El Nr.	Anbefalt kabelsko / skjøtehylse	Press Verktøy
1x1.5	MR	6±0,5	44	20132645	8430220765168	1084560	KR/KS	DKB0760
1x2.5	MR	6,5±0,5	56	20132646	8430220767476	1084561	KR/KS	DKB0760
1x4	MR	6,5±0,5	73	20132647	8430220767483	1084563	KR/KS	DKB0760
1x6	MR	7,5±0,5	95	20132648	8430220767490	1084564	KR/KS	DKB0760
1x10	MR	8,5±0,5	143	20132649	8430220767506	1084565	KR/KS	GWB4099 ES2258
1x16	MR	9,5±0,5	201	20132650	8430220767513	1084566	KRF/KSF	V1300 el. V1300DUAL
1x25	MR	11±0,8	295	20132651	8430220767520	1084567	KRF/KSF	V1300 el. V1300DUAL
1x35	MR	12,5±0,8	390	20132652	8430220767537	1084568	KRF/KSF	V1300 el. V1300DUAL
1x50	MR	14,5±0,8	536	20132653	8430220767889	1084569	KRF/KSF	V1300 el. V1300DUAL
1x70	MR	16±0,8	731	20132654	8430220767896	1084571	KRF/KSF	V1300 el. V1300DUAL
1x95	MR	18±0,8	931	20132655	8430220767902	1084572	KRF/KSF	V1300 el. V1300DUAL
1x120	MR	20±1,0	1168	20132656	8430220767919	1084573	KRF/KSF	V1300 el. V1300DUAL
1x150	MR	22,5±1,0	1462	20132657	8430220767926	1084574	KRF/KSF	V1300 el. V1300DUAL
1x185	MR	24,5±1,0	1751	20132658	8430220767933	1084576	KRF/KSF	V1300 el. V1300DUAL
1x240	MR	27,5±1,0	2 298	20132659	8430220767940	1084577	KRF/KSF	V1300 el. V1300DUAL
1x300	MR	30±1,5	2 818	20132660	8430220767957	1084578	KRF/KSF	V1300 el. V1300DUAL
1x400	MR	35±1,5	3 923	20132661	8430220768343	1084579	KRF/KSF	V1300 el. V1300DUAL

MR = Flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres.