

Spiral panserslange type MSB



 [Produsentens datablad](#)

Egner seg godt til beskyttelse av ledninger ved montasje på maskiner o.l.
Slangen er etter norm UNE-EN61.386/3346. Denne normen har ingen krav til trykkfasthet og strekkfastheten er medium.

TETTHETSGRAD

IP50

MATERIALE

GALVANISERT STÅLBÅND

Dimensjon Øi x Øu mm	Dimensjon PG	Bøyeradius i mm	Pakningsenhet m/rull	El. nr
8 x 10	7	32	10 m	12 117 21
11 x 14	9	45	10 m	12 117 22
14 x 17	11	50	10 m	12 117 23
16 x 19	13,5	50	10 m	12 117 24
18 x 21	16	55	10 m	12 117 25
23 x 27	21	65	12,5 m	12 117 26
32 x 36	29	95	12,5 m	12 117 27
40 x 45	36	105	12,5 m	12 117 28
45 x 52	42	130	12,5 m	12 117 29
50 x 56	48	140	12,5 m	12 117 30
8 x 10	7	32	50 m	12 117 31
11 x 14	9	45	50 m	12 117 32
13 x 16	-	45	50 m	12 117 41
14 x 17	11	50	50 m	12 117 33
16 x 19	13,5	50	50 m	12 117 34
18 x 21	16	55	50 m	12 117 35
23 x 27	21	65	25 m	12 117 36
32 x 36	29	95	25 m	12 117 37
40 x 45	36	105	25 m	12 117 38
45 x 52	42	130	25 m	12 117 39
50 x 56	48	140	25 m	12 117 40