

TKXP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 10W/m

Toleder varmekabelelementer

Beskrivelse

TKXP/2R varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv. De benyttes også til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, samt jordoppvarming. TKXP/2R kan monteres direkte på armeringsjern. Festes fortrinnsvis til langsgående jern.

Varmekabelelementene er utstyrt med skjult skjøt.

Tillederlengde: 2,3 m.

Mekanisk klasse: M2

Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7

Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.



Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60800



Skjøt type
Skjult



Flammehemmende
IEC 60332-1



Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)

TKXP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 10W/m

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kappefarge	Blå
Jordtråd	Fortinnet kobber
Skjerm	Bly
Isolasjon	PEX
Skjøt type	Skjult
Ledertype	Entrådet motstandstråd

Elektriske egenskaper

Driftsspenning (V)	230 V
--------------------	-------

Bruksegenskaper

Tillederlengde	2,3 m
Flammehemmende	IEC 60332-1
Bøyeradius forhold v/ installasjon	5 (xD)

Produktliste

☎=Make to order, 🏠=Make to stock

Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Elementlengde (m)	Nom. motstand (Ohm)	Nominell effekt (W)	Nettovekt (ca.) (kg)
🏠 10022342	1036530	TKXP/2R 230/10	22,8	230	230	4,0
🏠 10022343	1036532	TKXP/2R 380/10	38,3	139,2	380	6,3
🏠 10022344	1036534	TKXP/2R 530/10	53,4	99,8	530	8,5
🏠 10089004	1036535	TKXP/2R 650/10	65	81,4	650	10,0
🏠 10022345	1036536	TKXP/2R 760/10	76	69,6	760	12,0
🏠 10022346	1036538	TKXP/2R 940/10	94,4	56,3	940	14,9
🏠 10022341	1036540	TKXP/2R 1050/10	105,4	50,4	1050	16,6

☎ = Make to order, 🏠 = Make to stock


Skjøt type
Skjult

Flammehemmende
IEC 60332-1

Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)