

ExiLED M ST LED 25m 230V m/pikt 138h

ExiLED 25 138 er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé og restaurantmiljø. ExiLED 25 138 er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. ExiLED 138 leveres også med leseavstand på 40 meter, se eget datablad. ExiLED 25 138 er klargjort med grensesnitt mot elBus, pot.fri, DALI og trådløs.



NØKKELFUNKSJONER

- LED-basert markeringslys med dimming
- Valgfri 1, 3 eller 8 timers nødlysmodus via bryter
- Adresserbar opsjon - leveres med modul for elBus, pot. fri, dali eller trådløs.
- Leseavstand 25 meter
- Forventet levetid LED > 100 000 timer
- Leveres som en desentralisert selvtest armatur
- Enklere innstilling av lede eller markeringslys via bryter
- IP 40 - støvtett armatur
- Inkludert byttbare 7 piktogram 2N-2O-HV-Blindplate, for ensidig og tosidig montasje
- Brakettløsning - enkel og rask montasje og vedlikehold

TEKNISKE DATA

Art.nr.	138087	Driftsspenning V AC/DC	220-240
Leseavstand enkeltsidig	25	Effektforbruk W	3,3
Lyskilde	15 LED	Frekvens min. Hz	50
Levetid lyskilde, timer	> 100 000	Frekvens maks. Hz	60
Batteri backup, time	1 / 3 / 8	Overladningsbeskyttelse	Ja
Lumen normaldrift	150	Dyputladningsbeskyttelse	Ja
Lumen nøddrift	180/110/40	Omgivelsestemperatur min.	5
IP grad	40	Omgivelsestemperatur maks.	+40°C
BxHxD	265x222x53	Fuktighet	95%
For mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se https://www.hls-eltek.no/138087			
Vekt, gram	540 / 742	Batteri	3.6V/1.2Ah NiMH
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale	Godkjenninger	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Materiale	Aluminum, akryl		