

Avtrappet plassbelysningsmast 10,0 m

3040910 / Ø102 mm / 325 mm

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3040910 Avtrappet plassbelysningsmast 10,0 m, består av følgende deler:

Art.nr. 3680910 Mast 10,0 m

Art.nr. 3100045 Koblingsluke for Ø193/Ø219 med linsehodeskruer

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Artikkelnummer	3040910
Elnummer	3640041
Fundament	Fotplate
GTIN	7052250000968
Mastetoppdiameter	Ø102 mm
C/C bolter	325 mm
Lyspunkthøyde	10 m
Vref 24 m/s	1,66 m ²
Vref 27 m/s	1,32 m ²
Vref 29 m/s	1,14 m ²
Vref 31 m/s	1,00 m ²
Vekt	195 kg
Materialkvalitet	S355
Overflatebehandling	Varmforsinket
CE-godkjent	Ja
Lagerført	Nei

Nedlasting

 [Last ned PDF](#)

