


Dobbeldimmer

DIM-02
EL 14 002 77



Tokanals universaldimmer med utgang for to ulike laster. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.


- Inntil 100 VA per kanal.
- To innganger for styring med for eksempel fjærbelastet trykkbryter eller bevegelsesvakt.
- Justerbar minimums-, maksimums- og startnivå.
- Tidsfunksjoner som astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbelklikk.

Produktet installeres i en veggbox bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (medfølger ikke, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.

Last per utgang (total maksimal effekt 200 VA)

Halogen/glødelampe (230 V)	0–100 W
LED-lyskilder/omformere (230 V bakkant)	0–100 VA
LED-lyskilder/omformere (230 V forkant)	0–50 VA
Elektroniske transformatorer (12 V halogen)	0–100 VA

Skal ikke brukes med: lysrør, jernkjernetrafo eller lavenergipærer.



NETTSPENNING

230 V/50 Hz

STANDBY-EFFEKT

0,3 W

DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-20 til +35 °C

DIMENSJONER

46x46x18 mm

KABELTVERSNITT

Koblingsklemmer: 0,5–4,0 mm²

LASTTYPE

Bakkant (trailing edge)
Framkant (leading edge)

BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare
Overtemperatur maskinvare
Overlast programvare

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

