



Lia 2700K & 3000K

Ra>90 IP44

Produktbeskrivelse:

- Lia er en stilren LED microdownlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Ideel for montering i vindueslysninger, skabe og som dekora-tionsbelysning.
- Forberedt til montering i 16 mm flexrør.
- Leveres inkl. 3 meter ledning.



Tekniske data:

Huldiameter:	1-2: Ø14-16 mm / 3: Ø16 mm
Udvendig mål:	Ø30 mm
Højde:	20 mm
Strøm:	350 mA
Effekt:	1,2W
Lysintensitet:	65lm/70lm
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	85°
SDCM:	<3
Beskyttelse:	Klasse III, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Varenr.:	EAN nr.:	Udvendig mål:	Frontdesign:	Kelvin:	Farve:
12021	5713080120210	Ø30 mm	Rund	2700K	Mat hvid
12024	5713080120241	Ø30 mm	Rund	3000K	Mat hvid

