


JAZZ Taklampe inne/ute LED • Dimbar

QUALIKO



CE EMC IP54 IK08 RoHS



Type	Vare N°	Dimensjon (mm)	Lys Farge	° Kelvin (±10%)	Lumen	Watt (W)	Spennning (V)	CRI	IP	Kartong dimensjoner (mm)	Vekt (kg)
JAZZ 25 NW	BJAZZQ2512NW	250x250	NW	4200°K	1058	12	100÷240 AC	>85	54	260x260x60	0,90
JAZZ 30 NW	BJAZZQ3025NW	300x300	NW	4200°K	2173	25	100÷240 AC	>85	54	260x260x60	0,90
JAZZ 25 WW	BJAZZQ2512WW	250x250	WW	3000°K	1052	12	100÷240 AC	>85	54	310x310x60	1,23
JAZZ 30 WW	BJAZZQ3025WW	300x300	WW	3000°K	2150	25	100÷240 AC	>85	54	310x310x60	1,23

Taklampe for ute og innendørs bruk IP54

- Lampesakkel og skjerm i polycarbonat PMMA
- Homogen lys-utslipp
- Lavt spenningsdriver inkludert, tilkobling 230V
- Lavt farbruk
- Lang levetid

IP54 LED fixture for outdoor use

- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Anbau-Leuchte für Außeninstallation IP54

- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Plafonniers LED pour l'extérieur IP54

- Corps en Polycarbonate blanc et réflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de techo/pared LED IP54

- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

