



Hovedkarakteristikk

Serie	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 iCT
Produkt eller komponent type	Kontaktør
Kortnavn utstyr	ICT
Applikasjon	Motor-heating-belysning
Antall poler	2P
Kontakttype	2 NO
Nettverkstype	AC
Utnyttelsekategori	AC-1 i samsvar med EN 60947-4-1 AC-3 i samsvar med EN 60947-4-1 AC-7A i samsvar med EN 61095 AC-7A i samsvar med IEC 1095 AC-7B i samsvar med EN 61095 AC-7B i samsvar med IEC 1095
Kontrolltype	Fjernkontroll
Styrespenning	230 - 240 V AC 50 Hz

Alternativer

[Ie] nominell driftsstrøm	25 A AC-7A 8.5 A AC-7B
Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50 Hz
Maks effekt	1.2 W 250 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50 Hz
[Uimp] Nominell impuls-spenning	2.5 kV
Styrestrøms type	Permanent
Switching frequency	100 switching operations/day
Lokal varsling	Action indicator
Hold-in power consumption VA	2.7 VA
Inrush power in VA	9.2 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	68 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	200000 sykluser AC 50 Hz i samsvar med EN 61095 200000 sykluser AC 50 Hz i samsvar med IEC 1095
Tilkoblinger - terminaler	Styrekrets: 2 tunnel type terminals 1.5 mm ² for stiv kabel(er) Styrekrets: 2 tunnel type terminals 1.5 mm ² for stiv kabel(er) Hovedstrøm: 1 tunnel type terminals 1...4 mm ² for fleksibel kabel(er) Hovedstrøm: 1 tunnel type terminals 1.5...6 mm ² for stiv kabel(er) Styrekrets: 1 tunnel type terminals 1.5...2.5 mm ² for stiv kabel(er) Control circuit : 2 tunnel type terminals 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s)
Tiltrekkningsmoment	Styrekrets: 0.8 N.m Hovedstrøm: 0.8 N.m
Produktkompatibilitet	IACt IACtp IACts IATet

 Denne informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.

Miljø

standarder	EN 61095 IEC 1095
støynivå	30 dB
Varmeavgivelse	0.9 W at 50/60 Hz
IP-grad	IP20 i henhold til IEC 60529 IP40 (in modular enclosure) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	2
Tropisk beskyttelse	2 2 i henhold til IEC 60068-1
relativ fuktighet	95 % (55 °C)
operating altitude	2000 m
omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering