

EX 0,6/1 kV**EX 1kV 3X25A****Nexans ref.: 10021934****El. nummer: 1031336****GTIN (EAN 13): 7045210009972**

Hengeledning. Aluminiumsleder med polyetylen isolasjon


Beskrivelse**Bruksområde:**

Benyttes i luftanlegg for oppheng i f.eks. stolper.

Benyttes som stikkledning, krysningsledning, fordelingsledning, som fordelingskabel i industribygninger og ved større veilysanlegg osv.

Fasemerking:

Hver fase, med ett unntak, er merket med langsgående uthevinger i isolasjonsoverflaten. Fase uten langsgående utheving anbefales brukt til N-, PE- eller PEN leder (Gjelder 2- og 4-ledere).

**Standarder****Internasjonal** HD 626.3I


Maks. Kontinuerlig ledertemperatur
70 °C

EX 0,6/1 kV

EX 1kV 3X25A
Nexans ref.: 10021934

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Rund komprimert
Ledermateriale	Aluminium
Ledermerking	Ribbe merking
Farge	Svart
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	5,8 mm
Antall tråder i flettingen	7
Diameter over isolert leder	8,4 mm
Nominell ytre diameter	18,1 mm
Vekt (ca.)	291 kg/km
Ledertverrsnitt	25 mm ²
Elektriske egenskaper	
Belastningsevne	120,0 A
Maks. motstand pr leder	1,2 Ohm/km
Mekaniske egenskaper	
Bruddlast leder	11 kN
Bruksegenskaper	
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur	70 °C
Lengde	500 m
Forpakning	K9


Maks. Kontinuerlig ledertemperatur
70 °C