

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2020



IK06 CE IP54 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Angolo Beam	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
RAZOR	BWE2562BQ30D	100÷240V AC	2x3±1	40°-80°	130	WW	3000°K	>80	71x74x92h	95x80x110h	0,49

 Applique LED

- Struttura in alluminio - Colore antracite
- Emissione luminosa su due lati non regolabili
- Temperatura di esercizio -20°C÷+40°C
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

 LED wall light

- Aluminum structure - Anthracite color
- Light emission on two non-adjustable sides
- Operating temperature -20 ° C ÷ + 40 ° C
- Very limited consumption
- Long duration

 LED Wandleuchte

- Aluminiumstruktur - Farbe Anthrazit
- Lichtausstrahlung zweiseitig nicht einstellbar
- Betriebstemperatur -20 ° C ÷ + 40 ° C
- Sehr begrenzter Verbrauch
- Lange Dauer

 Applique LED

- Corps en aluminium – Couleur
- Émission de lumière sur deux côtés non réglables
- Température de fonctionnement -20°C÷+40°C
- Faible consommation
- Durée de vie élevée

 Luz de pared LED

- Estructura de aluminio - Color antracita
- Emisión de luz en dos lados no ajustables
- Temperatura de funcionamiento -20 ° C ÷ + 40 ° C
- Consumo muy limitado
- Larga duración