

H541814

Hjelpeblokk 4NO

Artikkelnummer: LADN40

El-nummer: 4176524

EAN13-nummer: 3389110384437

Tilbehør til Tesys D kontaktorer og F kontaktorer

Technical information

Sertifikater og standarder

standards

BS 4794
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
NF C 63-140
VDE 0660
CSA
UL

Produktsertifikater

Kompatibilitet

Produktkompatibilitet
sikringsstørrelse

CR1F
10 A gG IEC 60947-5-1

Tilkoblinger

tilkoblinger - terminaler

skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: fleksibel - med cable end
skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end
skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - med cable end
skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - uten cable end
skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: fleksibel - med cable end
skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end
skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - med cable end
skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - uten cable end

Elektrisk

pole contact composition
[Ui] isolasjonsspenning

4 NO
690 V - conforming to IEC 60947-5-1
600 V - certifications CSA
600 V - certifications UL

[Ue] merkespenning
[Ith] konvensjonell fri luft termisk strøm
Irms rated making capacity

690 V AC 25...400 Hz
10 A på ≤ 60 °C
140 A på ≤ 690 V AC i samsvar med IEC 60947-5-1
250 A på ≤ 690 V DC i samsvar med IEC 60947-5-1

permissible short-time rating

100 A på -5...60 °C 1 s
120 A på -5...60 °C 500 ms
140 A på -5...60 °C 100 ms

minimum brytestrøm
minimum switching voltage
Isolasjonsmotstand

5 mA
17 V
> 10 MOhm

Miljø

miljøegenskaper
IP-grad
protective treatment
omgivelsestemperatur for drift
omgivelsestemperatur for oppbevaring
operating altitude

normale omgivelser
IP2x i samsvar med VDE 0106
TH i samsvar med IEC 60068
-5...60 °C °C
-60...80 °C °C
3000 m uten derating in temperature

Praktisk

Hjelpekontakt funksjon	momentan
non-overlap time	1.5 ms on de-energisation (no overlap between NC and NO contact)
overlap time	1.5 ms on energisation (no overlap between NC and NO contact)
► Installasjon	1.5 ms ms
monteringsområde	front
► Ytelse	
beskyttelsestype	gG fuse <= 10 A rating according to operational current for Ue <= 690 V
mechanical durability	30 Mcycles cycles
► Fysiske mål	
Vekt	0.05 kg kg
► Produktmerking	
serie	TeSys
Produkt eller komponent type	hjelpekontakt blokk

Supplier information

Leverandør: Schneider Electric Norge AS

Fax: + 47 64 98 57 01

Web: <http://www.schneider-electric.no>

Adresse: Deliveien 10, 1540 Vestby

Telefon: +47 64 98 56 00

e-Post: kundesenter@no.schneider-electric.com