



FAKTA

- Termostatdrift 5 – 40 °C
- Regulatordrift 0 – 99 %
- Reguleringssyklus 5 eller 20 min.
- Frostsikring med 5°C som stand.
- 2-modul kapsling
- Nattsenkning -5°C term./ 50% reg.

MICROSAFE[®] MTR-T2, TAVLETERMOSTAT / -EFFEKTREGULATOR.

MTR-T2, 2-modul Termostat / Regulator for tavlemontering. Leveres med DIN-skinnefeste. Vridbrytere for innstilling av temperatur °C, eller regulering i %. MTR-T2 har frostsikrings- og nattsenkingsfunksjon, samt innganger for eksternt signal for nattsenk og frostsikring, fra ur, SD-anlegg o.l.

NB! Ved lang avstand fra termostat til "følersted", anbefales skjermet forlengkabel.

EL. NR.	NAVN	MODUL
5450354	MTR-T2, Microsafe [®] Tavletermostat	2-modul

TEKNISK

Fysiske mål:	92mm H, 36mm B, 58mm D
Spenning:	230 VAC
Max belastning:	16 A, ohmsk
Max belastning:	8 A, ved reaktiv last
Relé:	2-polt brudd
Elektronisk sikr.:	Temperatursikring ved 75°C

KOBLINGSVEILEDNING

MTR-T2, kobles med 2-polt brudd eller med kontaktor. Ved kontaktorkobling SKAL tilkobling utføres med felles L. NB! Se bruksanvisning.

