



A25-S280 1100 HF 830

Glamox A25-S er en utenpåliggende armatur med en enkel, tidløs design. Forfra er den en perfekt sirkel, i profil er armaturhus og avdekningen sammenhengende, og danner en modifisert superellipse.

Artikkelnr	A25538801
GTIN	4741145388016
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Rund
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	44
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1036
Lumen/Watt (lm/W)	115
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62717) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62717) Ta25 (h)	70 000

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	9
Overspenningsvern (kV)	121
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	62
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	100

Optikk	
Optikk	OP/PC - Opal diffuser in polycarbonate

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	Transparent
Fargenavn	Transparent

Dimensjoner	
Høyde (mm)	84
Diameter (mm)	285
Nettvekt (kg)	1,1592

Tilkobling	
Tilkobling	5×2×2.5mm2 Færklemme

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak, Utenpåliggende vegg

Logistikkdata	
Nettvekt (kg)	1,1592

Illustrasjoner

