



MIR KIT-1200 LED 5000 HF 840

Artikkelnr	MIR078941
GTIN	7054130789413
EI-nummer	3323507
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Navigasjonslys

EMC Category	EMC1
--------------	------

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4913
Lumen/Watt (lm/W)	149
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	80
Lysdistribusjon opp %	5
Lysdistribusjon ned %	95
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	True

Driver / Ballast

Type LED driver	HF
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62717) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62717) MaxTa (h)	80 000
Medianlevetid driver Ta25 (h)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.89

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	33
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	26
Lekasjestrøm (mA)	0,3

Armaturhus

Materiale	Aluminium-/sinkbehandlet stål
Farge	Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	1250
Bredde (mm)	165
Høyde (mm)	128
Nettovekt (kg)	2,4656

Logistikkdata

Nettovekt (kg)	2,4656
----------------	--------

Illustrasjoner

