

NETYS RT

Online UPS • 1100 - 3000VA



- DNV-sertifikat
- Enkel installering og betjening
- RS232 og USB HiD
- Web/SNMP- og relekort som opsjon
- Utvidbar batterikapasitet
- Kan gulv- eller rackmonteres
- Vribart frontpanel
- Bredd innspenningsvindu - 130 - 275V
- Høy overlastskapasitet
- Høy effektivitet i online mode - opp til 91%

Avansert og fleksibel Online UPS

Netys RT er en avansert, fleksibel og pluggbar online UPS for profesjonelle løsninger. Modellen har DNV-sertifikat etter DNV 2.4 standarden, blant annet sertifisert for EMC klasse B som gjør at den også kan brukes på broen på skip. Den kan benyttes som gulvmodell eller for rackmontering (rackmonteringsbraketter og -skinner samt et fleksibelt gulvstativ følger med). Kan utvides med inntil 2 ekstra batteripakker, fra 1700VA til 3000VA er det også mulighet for en ekstra lader som gjør at du kan ha opp til totalt 8 ekstra batteripakker dersom det er behov for lang backuptid. Vi har manuelle bypass løsninger for Netys RT som opsjon. Rele- og Web/SNMP-kort er også opsjon. Leveres med RS232-kabel, input kabel, strømskinne og 2 stk. kabler til last.

Type nr	Effekt (VA/W)	Batteri	Batteritid (70% last)	Dimensjoner i rack h/b/d (mm)	Vekt (kg)
NRT-U1100	1100/800	2x12V9Ah	7	89(2U)x440x332	13
NRT-U1700	1700/1200	4x12V9Ah	12	89(2U)x400x430	21
NRT-U2200	2200/1600	4x12V9Ah	7	89(2U)x440x430	22
NRT-U3000	3000/2100	6x12V9Ah	9	89(2U)x440x608	31
NRT-B1100	Ekstra batteri for 1100 - maks 2 stk		35/64 ¹	89(2U)x440x332	16
NRT-B2200	Ekstra batteri for 1700 - maks 2 stk Ekstra batteri for 2200 - maks 2 stk		53/92 ¹ 36/67 ¹	89(2U)x440x430	29
NRT-B3000	Ekstra batteri for 3000 -maks 2 stk		46/81 ¹	89(2U)x440x608	43
NRT-OP-BCH48V	Ekstra lader for 1700 fra 3 til 8 batteripakker Ekstra lader for 2200 fra 3 til 8 batteripakker		131/174/218/264/321/379 ² 98/124/160/189/222/256 ²	88(2U)x440x135	3
NRT-OP-BCH72V	Ekstra lader for 3000 fra 3 til 8 batteripakker		113/152/185/224/267/316 ²	88(2U)x440x135	3

¹Batteritid 70% last (ett ekstra batteri/to ekstra batterier) - ²Batteritid 70% last ved x antall batterier 3/4/5 osv.

Inngang			
Spenningsområde:	230V 160-275Vac; opptil 130Vac på 70% last	Frekvens:	50/60Hz +/- 10% (valgfritt)
		Effektfaktor:	> 0.98 / <6%
Utgang			
Spenningsområde:	230V valgfri 200/208/220/240	Tilkopling:	6xIEC 320 10A / +1 IEC 320 16A på 1700-3000
Frekvens:	50 eller 60Hz +/- 2% (+/- 0.05 i batteridrift)	Overlastskapasitet:	Opp til 105% i drift, 125% i 3 min, 150% i 30 sek
Effektivitet:	opp til 91% i online mode		
Miljø			
Temperaturkrav -drift:	fra 0°C til +40°C (15° til 25° for optimal batteridrift)	Akustisk støy:	<45dB / <55dB på 3000
Temperaturkrav -lager:	fra -15°C til +50°C	Luftfuktighet:	Maks 90% ikke kondenserende