



Name	
Code	
Color	
Category	

Power	
Lumen output	
Color temperature	
Efficacy	
Driver	
Electrical insulation class	
Voltage/frequency	
Max. units per circuit breaker	

Color Rendering Index	
SDCM	
Light beam angle	
Unified Glare Rating	
Light source	
Dimmable	
LED Lifetime	
Warranty	

Ingress Protection	
Material	

Product

LODE 150
1220641
GREY
PROFI

29-52W ± 10 %
4550-7500lm ± 10 %
4000K
150lm/W
200 - 350 mA

220-240V/50-60Hz
B16:40; B10:25; C16:40; C10:25

Information

80+
< 3
160°
N/A
LED
N/A
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 66
PC/PC

EN

Series of dust and waterproof light fittings with IP66 equipped with SMD LEDs.
Housing and Diffusor made of polycarbonate. Stainless steel clips. Very high lumen efficacy - 150lm/W. Available in 2 sizes.
Application:
general lighting in public and commercial areas, including dusty and humid areas (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces)

DE

Serie von staub- und wasserdichten Leuchten mit Schutzart IP66, ausgestattet mit SMD-LEDs.
Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Edelstahlklammern. Sehr hohe Lumenwirksamkeit - 150 lm / W. Verfügbar in 2 Größen.
Anwendung:
Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Lagerhäuser, Industrierräume)

CZ

Řada prachotěsných svítidel s krytím IP66. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro a difuzor z polykarbonátu. Spony z nerezové oceli. Velmi vysoká účinnost - 150 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech.
Použití:
všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory)

SK

Séria prachotesných svietidiel s krytím IP66. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Velmi vysoká účinnosť - 150 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach.
Použitie:
všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory)

