



Ledinaire veggmontert WL060V

WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH

830 varmhvit - Power supply unit - Sikkerhetsklasse II - Hvit
RAL 9003

Den veggmonterte Philips Ledinaire-familien har et rykte for rett og slett være bra LED. De populære hyllevare-LED-armaturene i denne serien lover høye Philips-kvalitetsnivåer til en svært konkurransedyktig pris. Pålitelige, energieffektive og rimelige, Ledinaire WL060V veggmonterte armaturer er designet for å dekke et bredt spekter av innendørs bruksområder, fra korridorer til offentlige innganger. Den moderne, diskrete designen kommer også i et utvalg av to størrelser og lumenpakker, slik at du kan skape et jevnt utseende overalt hvor du trenger veggmonterte lysdioder.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskjeglevinkel for lyskilde	- °	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lyskildefarge	830 varmhvit	CE-merke	CE mark
Lyskilde kan byttes ut	No	ENEC-merke	ENEC mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Garantiperiode	3 år
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Konstant lyseffekt	No
Driver inkludert	Ja	Antall produkter på MCB av 16 A type B	35
Optikktype	120 [Beam angle 120°]	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Lysstrålespredning fra armatur	120°	Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
Kontrollgrensesnitt	-	I samsvar med EU RoHS	Ja
Tilkobling	Push-in-kobling, 2-pols		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II		

Ledinaire veggmontert WL060V

Blendingstall CEN	22
-------------------	----

Teknisk belysning

Mettet rødfarge (R9)	<50
	1
	0,4

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220–240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	– W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	– W
Startstrøm	13 A
Startstrømtid	0,0022 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Akrylat
Optikkmateriale	Acrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Akrylat
Festemateriale	–
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total høyde	97 mm
Total diameter	345 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	97 x NaN x NaN mm

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]
Bærekraftsvurdering	–

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1700 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	90 lm/W
Oppr. korr. fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Opprinnelig inngangseffekt	19 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer	–
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	70
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	–
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	–

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	–20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951495990399
Produktnavn for bestilling	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
EAN/UPC – produkt	8719514959903
Bestillingskode	95990399
Lokal bestillingskode	3301682
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	5
SAP-materialer	911401883284
Net Weight (Piece)	0,640 kg



Ledinaire veggmontert WL060V

Målskisse

WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH

