

PFSK signalkabel 0,5 440 V

D6x0,5 PFSK 440V B2 100m
Nexans ref.: 10177588
El. nummer: 1060488
GTIN (EAN 13): 7045210057300

Fleksibel skjermet signalkabel.

Beskrivelse

PFSK 440 V er en fleksibel skjermet signal kabel som er velegnet for signal-, instrumentering-, prosess- og studiosystemer.

Kabelen er primært konstruert for innendørs bruk, men kan brukes utendørs med ekstra beskyttelse.

Lederne er fargekodet i henhold til DEF STAN 61-12



Standarder


Norsk DEF STAN 61-12 part 4



Leder fleksibilitet
Flertrådet




Motstandevne for
støt
Normal domestic
use




Operating temp.
range
-20 .. 50 °C



Bøyeradius forhold v/
installasjon
6 (xD)



Vann tett
Temporary



Kjemikaliebestandighet
Atmospheric

PFSK signalkabel 0,5 440 V

D6x0,5 PFSK 440V B2 100m

Nexans ref.: 10177588

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale	Fortinnet kobber
Leder fleksibilitet	Flertrådet
Snodde ledere	In concentric layer
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Skjerm	Tinned copper braid
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Grå

Dimensjonsegenskaper

Nominell ytre diameter	7,9 mm
Antall ledere	6
Number of wires per strand	16
Ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Tråddiameter	0,2 mm
Vekt (ca.)	116 kg/km

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	40 Ohm/km
Maks. driftsspenning	440 V
Kapasitans leder - skjerm	200 pF/m

Mekaniske egenskaper

Motstandevne for støt	Normal domestic use
-----------------------	---------------------


Bruksegenskaper



Driftstemperatur område	-20 .. 50 °C
Bøyeradius forhold v/ installasjon	6 (xD)
Vannnett	Temporary
Kjemikaliebestandighet	Atmospheric
Motstand mot vibrasjon	Low

Fargekode DEF STAN 61-12 Part 4

DEF STAN 61-12 fargekode				
Leder nr.	Leder farge	Leder nr.	Leder farge	
1	Rød	19	Gul	Blå
2	Blå	20	Hvit	Blå
3	Grønn	21	Blå	Sort
4	Gul	22	Orange	Blå


Leder fleksibilitet
Flertrådet

Motstandevne for
støt
Normal domestic
use

Operating temp.
range
-20 .. 50 °C

Bøyeradius forhold v/
installasjon
6 (xD)

Vannnett
Temporary

Kjemikaliebestandighet
Atmospheric

PFSK signalkabel 0,5 440 V

D6x0,5 PFSK 440V B2 100m

5	Hvit	23	Grønn	Blå
6	Sort	24	Grå	Blå
7	Brun	25	Gul	Grønn
8	Violett	26	Hvit	Grønn
9	Orange	27	Grønn	Sort
10	Rosa	28	Orange	Grønn
11	Mørk grønn	29	Grå	Grønn
12	Grå	30	Gul	Brun
13	Blå	31	Hvit	Brun
14	Grønn	32	Brun	Sort
15	Hvit	33	Grå	Brun
16	Gul	34	Gul	Violett
17	Rød	35	Violett	Sort
18	Rød	36	Hvit	Violett

New Free Section - 253

Con.nr	Colour	Con.nr	Colour	Con.nr	Colour	Con.nr	Colour
1	Red	10	Pink	19	Yellow/blue	28	Orange/green
2	Blue	11	Turquoise	20	White/blue	29	Grey/green
3	Green	12	Grey	21	Blue/black	30	Yellow/brown
4	Yellow	13	Red/blue	22	Orange/blue	31	White/brown
5	White	14	Green/red	23	Green/blue	32	Brown/black
6	Black	15	Yellow/red	24	Grey/blue	33	Grey/brown
7	Brown	16	White/red	25	Yellow/green	34	Yellow/violet
8	Violet	17	Red/black	26	White/green	35	Violet/black
9	Orange	18	Red/brown	27	Green/black	36	White/violet

Informasjon


Produkter med B1 eller B2 i betegnelse leveres i bølge.



Leder fleksibilitet
Flertrådet




Motstandevne for
støt
Normal domestic
use




Operating temp.
range
-20 .. 50 °C



Bøyeradius forhold v/
installasjon
6 (xD)



Vannrett
Temporary



Kjemikaliebestandighet
Atmospheric