



PL 2x0.75 mm² H03VVH2-F 300V**PL 300V 2x0,75 Hvit 100m****Nexans ref.: 10022516****El. nummer: 1070171****GTIN (EAN 13): 7045210015799**

Bevegelig plastisolert kabel

Beskrivelse

Anbefalt brukt til flyttbare lamper, elektriske apparater, kontormaskiner etc., innendørs. Anbefales ikke for lantids utendørs bruk.

**Standarder****Internasjonal HD 21.5**Halogenfri
NeiNormert spenning i 3 fase systemer U₀/
U
300 / 300 VFlammehemmende
IEC 60332-1Operating temp. range
0 .. 70 °C

PL 2x0.75 mm² H03VVH2-F 300V

PL 300V 2x0,75 Hvit 100m
Nexans ref.: 10022516

Egenskaper


Konstruksjonsegenskaper	
Kapfefarge	Hvit
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Halogenfri	Nei
Dimensjonsegenskaper	
Antall ledere	2
Ledertverrsnitt	0,75 mm ²
Antall tråder i leder	24 x 0.19 mm Ø
Lederdiameter	1,1 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,5 mm
Diameter over isolert leder	2,1 mm
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	0,6 mm
Høyde	3,3 mm
Bredde	5,4 mm
Vekt (ca.)	33 kg/km
Elektriske egenskaper	
Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	26 Ohm/km
Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	300 / 300 V
Bruksegenskaper	
Lengde	100 m
Forpakning	Snelle
Flammehemmende	IEC 60332-1
Driftstemperatur område	0 .. 70 °C

Informasjon

H03VVH2-F will be delivered in lengths of 100 to 500 m. The drum is marked with manufacturer, type of cable and length.


Halogenfri
Nei

Normert spenning i 3 fase systemer U₀/
U
300 / 300 V

Flammehemmende
IEC 60332-1

Operating temp. range
0 .. 70 °C