

H411270

Protected led gul 24vac/dc

# Artikkelnummer: ZALVB5

El-nummer: 4303545

EAN13-nummer: 3389110115130

Protected led gul 24vac/dc

## Technical information

### Tilleggsinformasjon

salg per udelelig kvantitet

5

### Sertifikater og standarder

standarder

EN/IEC 60947-1  
EN/IEC 60947-5-1  
EN/IEC 60947-5-4  
EN/IEC 60947-5-5  
JIS C 4520  
UL 508  
CSA C22.2 No 14  
CSA  
UL listet

Produktsertifikater

### Kompatibilitet

Produsert i

for XB5 Ø 22 mm betjenings og varslingsutstyr

### Tilkoblinger

tilkoblinger - terminaler

skrutilkobling:  $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$  med endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1  
skrutilkobling:  $> 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$  uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1

### Elektrisk

[Ui] isolasjonsspenning

250 V (grad av forurensning: 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1

[Uimp] Nominell impulsspenning

4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1

[Us] merkespenning

24 V AC/DC

Spenningsgrenser

19.2...30 V DC

21.6...26.4 V AC

Strømforbruk

18 mA mA

motstand mot spenningsvariasjon

1 kV i samsvar med IEC 61000-5-1

lysblokkforsyning

direkte

### Miljø

protective treatment

TH

omgivelsestemperatur for oppbevaring

-40...70 °C °C

omgivelsestemperatur for drift

-25...70 °C °C

IP-grad

IP20 i samsvar med IEC 60529

Vibrasjonsmotstand

5 gn (12...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6

30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i

samsvar med EN/IEC 60068-2-27

50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i

samsvar med EN/IEC 60068-2-27

motstand mot raske transienter

2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4

motstand mot elektromagnetiske felt

10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3

motstand mot elektrostatisk utladning

6 kV ved kontakt (på metalleder) i samsvar med IEC 61000-4-2

8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2

elektromagnetiske utslipp

klasse B i samsvar med IEC 55011

### Praktisk

monteringsmåte

for kundemontering

signaltype

klar

pæreholder

innebygget LED

elektrisk sammensetningskode

MR1

PR1

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Installasjon</b>          |                                          |
| montering av blokk           | bakmontering                             |
| <b>Ytelse</b>                |                                          |
| levetid                      | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C |
| <b>Fysiske mål</b>           |                                          |
| Vekt                         | 0.015 kg kg                              |
| Tiltrekningsmoment           | 0.8...1.2 N.m i samsvar med EN 60947-1   |
| formen på skruehodet         | kryss, Philips no 1                      |
|                              | kryss, Pozidriv No 1                     |
|                              | hullet, flat Ø 4 mm                      |
|                              | hullet, flat Ø 5.5 mm                    |
| <b>Produktmerking</b>        |                                          |
| produktspekter               | Harmony XAL                              |
| Produkt eller komponent type | lysblokk                                 |
| kallenavn på utstyr          | ZALV                                     |
| lyskilde                     | integrert og beskyttet LED               |
| lyskildefarge                | Gul                                      |

#### Supplier information

Leverandør: Schneider Electric Norge AS

Fax: + 47 64 98 57 01

Web: <http://www.schneider-electric.no>

Adresse: Deliveien 10, 1540 Vestby

Telefon: +47 64 98 56 00

e-Post: [kundesenter@no.schneider-electric.com](mailto:kundesenter@no.schneider-electric.com)