

H430179

Induktiv giver ac/dc no plu

Artikkelnummer: XS630B1MAU20

El-nummer: 4350326

EAN13-nummer: 3389110147643

Induktiv giver ac/dc no plu

Technical information

Sertifikater og standarder

Produktsertifikater	CSA
	UL

Tilkoblinger

elektrisk tilkobling	male connector 1/2"20 UNF 3 pins
----------------------	----------------------------------

Elektrisk

[Us] merkespenning	24...240 V AC/DC (50/60 Hz)
Spenningsgrenser	20...264 V AC/DC
gjenværende strøm	<= 0.8 mA, open state
Svitsjekapasitet i mA	5...200 mA DC
	5...300 mA AC
spenningsfall	<= 5.5 V, closed state

Miljø

omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C °C
omgivelsestemperatur for oppbevaring	-40...85 °C °C
Vibrasjonsmotstand	25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
støtmotstand	50 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP69K i samsvar med DIN 40050
	IP67 i samsvar med IEC 60529

Praktisk

Gjengetype	M30 x 1.5
Føleflate	frontal
type of output signal	discrete
wiring technique	2-wire
[Sn] nominal sensing distance	15 mm
Følesone	0...12 mm mm
Diskret utgangsfunksjon	1 NO
utgangskretstype	AC/DC
Status LED	1 LED (Gul) for output state
merking	CE
Gjengelengde	52 mm mm

Installasjon

Montering	innfelt montering
-----------	-------------------

Ytelse

switching frequency	<= 25 Hz AC
	<= 500 Hz DC
Forsinkelse første oppstart	<= 25 ms ms
Forsinkelses respons	<= 0.5 ms ms
Forsinkelse re-etablering	<= 2 ms ms

Fysiske mål

Størrelse	73 mm
materiale	metall
front material	PPS
enclosure material	fornikklet messing
Vandring	1...15% of Sr
Lengde	73 mm mm
Vekt	0.165 kg kg

► **Produktmerking**

produktspekter	OsiSense XS
Serie navn	general purpose
Sensor type	inductive proximity sensor
Sensor navn	XS6
Sensor design	syndrisk M30
type kropp	fast

► **Anvendelse/ bruk**

device application	-
--------------------	---

Supplier information

Leverandør: Schneider Electric Norge AS

Fax: + 47 64 98 57 01

Web: <http://www.schneider-electric.no>

Adresse: Deliveien 10, 1540 Vestby

Telefon: +47 64 98 56 00

e-Post: kundesenter@no.schneider-electric.com