



TOM KAPSLING

TK PS 97-6-m

TK PS 97-6-m

Tom kapsling

TILPASSE

94 x 65 x 57 mm
Artikkelnummer: 10540201
Elnummer: 2543302

Tom kapsling, Boks og lokk: Polystyrol, grå, tilsvarende RAL 7035

med metriske utstansinger

IP66

IK07



Tekniske data

Dimensjoner

Bredde:	94 mm
Lengde:	65 mm
Høyde:	57 mm
Innvendig høyde:	45 mm

Materiale:

Boks:	Polystyrol, lysegrå tilsvarende RAL 7035
Lokk:	Polystyrol, lysegrå tilsvarende RAL 7035
Tetning:	Polyuretan
Dekselskrue:	Polyamid 6, glassfiberforsterket
Materiale:	Polystyrol

Tilbehør

ASS-kl - Sett med utvendige hengsler

HBA - Stykke for manuell betjening

MPS-KRI - Monteringsplate

TK ABL - Utvendig festelask-sett

TK DST - Avstandsholder-sett

TK MPI-97 - Monteringsplate

TS 15-49,5 - Standardskinne



TOM KAPSLING

TK PS 97-6-m

Andre funksjoner

Beskyttelsesart:	IP66 - iht. NEK EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Slagfasthet:	IK07 iht. NEK EN 5012/ VDE 0470 del 100
Beskyttelsesklasse:	II - beskyttelsesisolert iht. VDE 0106
Omgivelsestemp. (min.):	-25 °C
Omgivelsestemp. (maks.):	40 °C
Omgivelsestemp. (24 timer):	35 °C
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Fri for tungmetaller:	Ja
PVC-fri:	Ja
Silikonfri:	Ja
Egnet for bruk utendørs:	Ikke
Brannegenskap iht. UL 94:	HB iht. UL94
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C iht. VDE 0471/ NEK EN 60695
kan plomberes:	Ja
Maks. rel. luftfuktighet ved 25 °C (kortvarig):	95%
Maks. rel. luftfuktighet ved 40 °C:	50%
Værbestandighet:	feil
Ledningsinnføringer:	Ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 N m
Dreiemoment for kuppelmontering:	1.5 N m
Dreiemoment for utvendige hengsler:	1.5 N m