

TXLP/2R NORDIC 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

Toleder varmekabelelementer

Beskrivelse

TXLP/2R NORDIC toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, frostsikring av rør, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med integrert (skjult) skjøt, og kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern.

Enden på kabelen er merket ***** og indikerer enden på den varme delen. Enden i seg selv produserer ikke varme.

Tilledder: 2,3m

Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7

Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.

Mekanisk klasse: M2



Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60800



Flammehemmende
IEC 60332-1



Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)

TXLP/2R NORDIC 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Blå
Jordtråd	Fortinnet kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Isolasjon	PEX
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Dimensjonsegenskaper	
Nominell ytre diameter	7,0 mm
Elektriske egenskaper	
Driftsspenning (V)	230 V
Bruksegenskaper	
Tillederlengde	2,3 m
Maks. driftstemperatur ytre kappe	65 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1
Bøyeradius forhold v/ installasjon	5 (xD)

Produktliste

☎=Make to order, 📦=Make to stock

Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Elementlengde (m)	Nom. motstand (Ohm)	Nominell effekt (W)	Nettovekt (ca.) (kg)
📦 10224120 Ny	1036640	TXLP/2R NORDIC 200/17	11,8	264,5	200	1,1
📦 10224185 Ny	1036642	TXLP/2R NORDIC 300/17	17,6	176,3	300	1,4
📦 10224186 Ny	1036644	TXLP/2R NORDIC 400/17	23,5	132,3	400	1,8
📦 10224187 Ny	1036646	TXLP/2R NORDIC 500/17	29,3	105,8	500	2,2
📦 10224188 Ny	1036648	TXLP/2R NORDIC 600/17	35,2	88,2	600	2,6
📦 10224189 Ny	1036650	TXLP/2R NORDIC 700/17	41	75,6	700	2,9
📦 10224190 Ny	1036652	TXLP/2R NORDIC 840/17	49,7	63	840	3,5
📦 10224191 Ny	1036654	TXLP/2R NORDIC 1000/17	58,3	52,9	1000	4,1
📦 10224192 Ny	1036656	TXLP/2R NORDIC 1250/17	72,4	42,3	1250	5,0

☎ = Make to order, 📦 = Make to stock


Flammehemmende
IEC 60332-1

Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)

TXLP/2R NORDIC 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Elementlengde (m)	Nom. motstand (Ohm)	Nominell effekt (W)	Nettovekt (ca.) (kg)
 10224193 Ny	1036658	TXLP/2R NORDIC 1370/17	80,8	38,6	1370	5,3
 10224204 Ny	1036660	TXLP/2R NORDIC 1700/17	100	31,1	1700	6,7
 10224205 Ny	1036662	TXLP/2R NORDIC 2100/17	123,7	25,2	2100	8,0
 10224206 Ny	1036664	TXLP/2R NORDIC 2600/17	154,5	20,3	2600	9,7
 10224207 Ny	1036666	TXLP/2R NORDIC 3300/17	194	16	3300	12,1
☎ = Make to order,  = Make to stock						



Flammehemmende
IEC 60332-1



Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)