

H430179

Induktiv giver PNP no m/plu

Artikkelnummer: XS630B1PAM12

El-nummer: 4350334

EAN13-nummer: 3389110146714

Induktiv giver PNP no m/plu

Technical information

Sertifikater og standarder

Produktsertifikater

CSA

UL

Tilkoblinger

Elektrisk tilkobling

male connector M12 4 pins

Elektrisk

[Us] merkespenning

12...48 V DC with reverse polarity protection

Spenningsgrenser

10...58 V DC

Svitsjekapasitet i mA

<= 200 mA DC with overload and short-circuit protection

spenningsfall

<= 2 V, closed state

Strømforbruk

<= 10 mA (no-load)

Miljø

ambient air temperature for operation

-25...70 °C °C

ambient air temperature for storage

-40...85 °C °C

Vibrasjonsmotstand

25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Støtmotstand

50 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27

IP-grad

IP67 conforming to IEC 60529

IP69 K conforming to DIN 40050

Praktisk

ISO gjenge

M30 x 1.5

Føleflate

frontal

type of output signal

discrete

wiring technique

3-wire

[Sn] nominal sensing distance

15 mm

Følesone

0...12 mm mm

Diskret utgangsfunksjon

1 NO

output circuit type

DC

Digitale utganger

PNP

Status LED

1 LED (Gul) for output state

merking

CE

Gjengelengde

52 mm mm

Installasjon

Montering

innfelt montering

Ytelse

switching frequency

<= 500 Hz

Forsinkelse første oppstart

<= 10 ms ms

Forsinkelses respons

<= 0.6 ms ms

Forsinkelse re-etablering

<= 1.4 ms ms

Fysiske mål

Størrelse

74 mm

Materiale

metall

front material

PPS

enclosure material

fornikklet messing

Vandring

1...15% of Sr

Lengde

74 mm mm

Vekt

0.15 kg kg

Produktmerking

Produktspekter	OsiSense XS
Serie navn	general purpose
Sensor type	inductive proximity sensor
Sensor navn	XS6
Sensor design	syindrisk M30
type kropp	fast
 Anvendelse/bruk	
produktspesifikk applikasjon	-

Supplier information

Leverandør: Schneider Electric Norge AS

Fax: + 47 64 98 57 01

Web: <http://www.schneider-electric.no>

Adresse: Deliveien 10, 1540 Vestby

Telefon: +47 64 98 56 00

e-Post: kundesenter@no.schneider-electric.com