

FDV BLAD FOR CHINT DZ 158

GENERELT

Ant poler: 1p, 2p, 3p og 4p

Bryte-evne: : Icn=10kA / Ics=6kA

FORVALTNING

Karakteristikk: K

Chint modulære automatsikringer er godkjent ihht IEC EN60947

Fysisk størrelse (bxhxd):

1P: 27x84,5x77

2P: 54x84,5x77

3P: 81x84,5x77

4P: 108x84,5x77

DRIFT

Renhold:

Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Maks 10W/pol

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:

Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

Ihht IEC 60947 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.

Ettertrekkes en gang pr år.

Levetid:

Opp til og med 100A størrelse:

Elektrisk levetid 1500 koblinger

Mekanisk levetid 8000 koblinger

TILBEHØR

Potensialfritt kontaktsett (hjelpkontaktsett).

125A størrelse:

Elektrisk levetid 1000 koblinger

Mekanisk levetid 7000 koblinger

PRODUKT

3P 80A K-kar;

best nr CV011303

3P 100A K-kar;

best nr CV011310

3P 125A K-kar;

best nr CV023177

4P 80A K-kar;

best nr CV011327

4P 100A K-kar;

best nr CV011334

4P 125A K-kar;

best nr CV023184