



⚡ 200–1150 W Elvarme

9 modeller



Ribberørsovn

Robust og slitesterk ribberørsovn i retrodesign

Bruksområde

Fricos ribberørsovn er designet for tøffe omgivelser og godkjent for våtrom, og finnes også tilgjengelig i modeller designet for brannfarlige rom. Retrodesignen har også skapt nye bruksområder i moderne husholdninger.

Komfort

Konvektorer og radiatorer fra Frico skaper effektivt behagelig varme. De gir god varmedistribusjon i rommet, samtidig som den oppadstigende, varme luftstrømmen kan utnyttes til å motvirke kaldras, for eksempel fra vinduer.

Drift og økonomi

Muligheten til å velge produkter med ulike effektnivåer gir en energieffektiv oppvarming uavhengig av om hele bygningen skal varmes opp, eller om man bare har behov for frostbeskyttelse. Lang levetid og minimalt vedlikehold bidrar også til reduksjon av kostnadene.

Design

Fricos ribberørsovn har en slitesterk og robust design i mørkegrønn platestål. Det kompakte formatet gjør at radiatorens økologiske fotavtrykk er svært lite, samtidig som den gir mye varme.

Produktspesifikasjoner

- Ribberørsovnen er tilgjengelig i følgende modeller:
 - **Modell 125**, uten effektvelger.
 - **Modell 126**, med effektvelger som regulerer varmen i tre trinn.
 - **Modell 127**, uten effektvelger, er sandfylt og egner seg til bruk i brannfarlige rom.
- Ribbene øker oppvarmingsflaten og gir god varmeoverføring kombinert med kompakt design.
- Overopphetingsbeskyttelse, som kan nullstilles, dekker hele ribberørsovnens lengde.
- Beskyttelseshus i stål gir lavere overflatetemperatur og ekstra beskyttelse mot støt (modell 125 og 126).
- Godkjent for våtrom (IP44).
- Reguleres ved bruk av ekstern termostat.
- Farge: RAL 6005, NCS 7020-B90G (mørkegrønn).

Ribberørsovn

Tekniske data | Ribberørsovn 125. Uten effektvelger. ⚡

Type	EL-nr	Effekt [W]	Spenning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
125-12B	53 329 24	200	230V~	370x180x185	2.4
125-22B	53 329 25	375	230V~	530x180x185	3.3
125-32B	53 329 26	575	230V~	730x180x185	4.5
125-42B	53 329 27	775	230V~	880x180x185	5.5

Tekniske data | Ribberørsovn 126. Med effektvelger. ⚡

Type	EL-nr	Effekt [W]	Spenning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
126-32B	54 329 31	575	230V~	730x180x185	4.7
126-42B	54 329 32	775	230V~	880x180x185	5.7
126-52B	54 329 28	1150	230V~	1185x180x185	7.5

Tekniske data | Ribberørsovn 127. Uten effektvelger. For brannfarlige rom (sandfylte). ⚡

Type	EL-nr	Effekt [W]	Spenning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
127-22B	54 329 29	500	230V~	980x180x185	10.9
127-42B	54 329 30	800	230V~	1925x180x185	33.3

Kapslingsklasse: IP44.
CE-merket.