

PFXP 0.6/1kV med kobberleder

CENELEC: NO-N1VV-R (S)

Installasjonskabel med kobberleder


Beskrivelse

Industrikabel, for kabelbroer og for inntrekking i kanaler og rør. Tillatt forlagt direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Kan også benyttes i ikke eksplosjons-farlige gruver og tunneler. Anbefales utendørs på vegg hvor kabelen ikke utsettes for slag eller støt.

Kabelen er dobbeltisolert og kan derfor benyttes som inntakskabel forlagt direkte i jord. Men da med ekstra beskyttelse i form av plater, dekkbord etc.

*Fyllkappe :**Ekstrudert indre kappe.*

Standarder

Internasjonal EN 50265;
HD 603.3J; IEC 60332-1Blyfri
JaMaks. tillatt ledertemperatur
70 °CFlammehemmende
IEC 60332-1

PFXP 0.6/1kV med kobberleder

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Kapfefarge	Lys grå
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe eller båndering
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Bruksegenskaper

Lengde	500 m
Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1

Produktliste


☎=Make to order, 🏭=Make to stock

Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Nominell ytre diameter (mm)	Antall ledere	Ledertverrsnitt (mm ²)	Vekt (ca.) (kg/100m)
🏭 10022218	1019120	PFXP 1kV 4G10	18,4	4	10	70,0
🏭 10022219	1019121	PFXP 1kV 4G16	21,0	4	16	100,0
🏭 10022220	1019122	PFXP 1kV 4G25	24,7	4	25	146,0
☎ 10022221	1019123	PFXP 1kV 4G35	27,1	4	35	188,0
🏭 10022222	1019124	PFXP 1kV 4G50	30,7	4	50	247,0
☎ 10022223	1019125	PFXP 1kV 4G70	35,0	4	70	332,0
🏭 10052360	1019130	PFXP 0.6/1kV 5G10	21,0	5	10	84,0
🏭 10062684	1019131	PFXP 0.6/1kV 5G16	24,0	5	16	125,0

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock

Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™.Kabelen er metermerket.


Blyfri
Ja

Maks. tillatt ledertemperatur
70 °C

Flammehemmende
IEC 60332-1