

[PROF]

Mode 3 ladekabel

Robuste og fleksible ladekabler for bruk mot ladestasjoner eller ladestolper med type 2 uttak. Med 7,4 kW (Type 1) og 22 kW (Type 2) ladeeffekt, støtter disse ladekablene alle vanlige ladeeffekter for AC lading for elektriske kjøretøy. Kablene er av premium kvalitet og innehar høy kapslingsgrad og slagfasthet, aktiv temperaturmonitorering for maksimal sikkerhet, samt høykvalitets og letthåndterlig TPU isolasjonsmateriale for lang levetid, ypperlige egenskaper i alle temperaturer.



Type 2 (IEC-62196)



Type 1 (SAE J1772)



Elnummer	1550678 1550680 1550682	1550684	1550679 1550681 1550683	1550685
Forsyningsplugg	Type 2 (IEC-62196)		Type 2 (IEC-62196)	
Bilplugg	Type 2 (IEC-62196)		Type 1 (SAE J1772)	
Støttet ladeeffekt	0 - 22 kW		0 - 7,4 kW	
Ladestrøm	0 - 32A		0 - 32A	
Faser	støtter 1-fas & 3-fas		1-fas	
Lengde kabel	5m / 7,5m / 10m	3m	5m / 7,5m / 10m	3m
Kapslingsgrad	IP 66		IP 66	
Slagfasthet	IK 10		IK 10	
Brannklasse	UL 94		UL 94	
Vern	Temperaturmonitorering		Temperaturmonitorering	
Sertifisering(er)	CE		CE	
Kabelmateriale	TPU		TPU	
Driftstemperatur	-40 til +100C		-40 til +100C	

