

Produkt informasjon:

Navn:

Byggsentraler - provisorisk

Teknisk data:

32A 250/400VAC 50Hz

Farge: Grå

Materiale: ABS (halogenfri m/lokk i termoplast)

IP-klasse: IP44

Maks omgivelsestemp: 45°

Brann godkjennelse iht:

650°C/ 850°C (IEC60695-2-1)

Produktet er i samsvar med standardene:

EN60439-4:2004

Disse produktene er også i samsvar med bestemmelsene i følgende EU-direktiv:

LVD (2006/95/EC)

RoHS (2002/95/EC)

WEEE(2002/96/EC)

Sertifikater: CE

Kvalitetsstyringssystemer i henhold til:

ISO 9001:2008

Miljøstyringssystem:

ISO 14001:2004

Teknisk info:

- Kompakte minisentraler m/håndtak.
- Liten og hendig konstruksjon.
- Skruehull for montering på stativ, el.
- Transparent deksel m/fjær over sikringsautomater.
- Sikringsautomater har C-karakteristikk og jordfeilbryter.



El.nr	Type	Beskrivelse
1506020	83610800	230V Byggsentral IP44, 332-9 inn
1506021	83611100	400V Byggsentral IP44, 432-6 inn
1506022	83610900	230V Byggsentral IP44, 332-9 inn
1506023	83611200	400V Byggsentral IP44, 432-6 inn
1506024	82501000	Stativ for småsentraler

Tegning

