

H404712

Endebryter M12 stemp.m/rulle

Artikkelnummer: XCMD21F2L1

El-nummer: 4350755

EAN13-nummer: 3389110220032

Technical information

Sertifikater og standarder

Produktsertifikater

CCC

CSA

UL

Standarder

EN/IEC 60204-1

EN/IEC 60947-5-1

UL 508

CSA C22.2 No 14

Tilkoblinger

Elektrisk tilkobling

removable cable connector

kabel lengde

1 m m

Elektrisk

antall poler

2

Kontakt angivelse

B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A

R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A

[Ui] rated insulation voltage

300 V degree of pollution 3 conforming to CSA C22.2 No 14

300 V degree of pollution 3 conforming to UL 508

400 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1

Resistanse over teminaler

<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3

[Uimp] rated impulse withstand voltage

4 kV conforming to IEC 60664

4 kV conforming to IEC 60947-1

short circuit protection

6 A by gG cartridge fuse

Miljø

Støtmotstand

25 gn (duration = 18 ms) conforming to IEC 60068-2-27

Vibrasjonsmotstand

5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

IP-grad

IP66 conforming to IEC 60529

IP67 conforming to IEC 60529

IP68 conforming to IEC 60529

IK beskyttelsesklasse

IK06 conforming to EN 50102

class of protection against electric shock

conforming to IEC 61140

conforming to NF C 20-030

ambient air temperature for operation

-25...70 °C °C

ambient air temperature for storage

-40...70 °C °C

protective treatment

TC

Praktisk

Bevegelse av hode

linjær

Type arm/stempel

spring return roller plunger metall

Bryter påvirkning

med 30° kam

Tilnærmings type

lateral approach 2 retninger

contacts type and composition

1 NC + 1 NO

Kontaktens isolasjonsform

Zb

contacts operation

momentan

Positiv åpning

med

positive opening minimum force

35 N N

Maksimum aktiverings hastighet

10 cm/s

Installasjon

festemetode

ved hjelp av hode

Ytelse	
Elektrisk levetid	5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0,5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0,5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0,5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
mechanical durability	10000000 cycles cycles
Fysiske mål	
Materiale	metall
Materiale kropp	zamak
Materiale hode	zamak
Kabelsammensetning	5 x 0.75 mm ²
wire insulation material	PvR
Minimum kraft for utløsning	7 N N
Bredde	30 mm mm
Høyde	50 mm mm
Dybde	16 mm mm
Vekt	0.205 kg kg
Produktmerking	
Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	standard størrelse
Produkt eller komponent type	limit switch
kallenavn på utstyr	XCMD
Sensor design	miniature
type kropp	fast
Hode type	M12 plunger head

Supplier information

Leverandør: Schneider Electric Norge AS

Fax: + 47 64 98 57 01

Web: <http://www.schneider-electric.no>

Adresse: Deliveien 10, 1540 Vestby

Telefon: +47 64 98 56 00

e-Post: kundesenter@no.schneider-electric.com