

FLEXIBOX

- en vinner i pris og enkel montasje!

Automatsikringsskap 18 til 90 moduler

- Nemko godkjent i.h.t. Tavlenorm for 2x63A IT/230V/50Hz, 3x40A IT/230V/50Hz og 4x40A TN/400V/50Hz
- Justerbar front - for veggkledning 12 til 26 mm
- Tilpasset innfelling i 3" vegg
- Egen serie for 4" vegg (NYHET)
- Lås kan byttes til sylindrelås
- God plass for kabel under skinner
- Avdekking IP2XC innvendig
- 1, 2 eller 3 rad for innfelling eller påvegg



Skapet leveres i 2 varianter - for innfelling eller påvegg montasje. Flexiboxen for innfelling leveres både for 3" og 4" vegg. Og har regulerbar frontramme (m/dør) for tilpassing til veggkledning fra 12 til 26 mm.

Skapet har separate sikringsskinner, på forespørsel for prosjekter kan 2 og 3 rad skapet leveres tomt med løst skinnersett - dette gjør det mulig å montere tomt skap og premontere komponenter på skinnene før innsetting og sluttmontasje. Det er god plass for kabelføring under sikringskinnene.

Døren har mekanisk lås med "meisel-spor", og hengslingside kan lett endres ved å dreie fronten 180 grader.

Ved krav om avlåsing kan nøkkellås kjøpes separat.

Enkel montering av skapmuffer; skjær ut aluminiumstapen som dekker hullene og monter skapmuffer!

Avdekkingen i skapet møter tavlenormens krav om IP2XC.

Flexibox kan også leveres med svakstrømsdel nederst (se tabell).

www.stansefabrikken.no

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

ELEKTROline

FLEXIBOX

- en vinner i pris og enkel montasje!



Flexibox 2 rad innfelt består av (ett elnr):

- Innfellingsboks m/skiner
- Frontramme m/dør
- Dekkplate sikringer

Flexibox innfelt for 4" vegg

El nr	Type / Beskrivelse	Moduler	Frontmål (BxHxD)	Innfelt mål (BxH)
17 244 10	Flexibox innfelt-D 1 rad	1x18	400x225x100	375x200
17 244 11	Flexibox innfelt-D 2 rad	2x18	400x390x100	375x365
17 244 12	Flexibox innfelt-D 3 rad	3x18	400x550x100	375x525
17 244 20	Flexibox innfelt-D 1 rad m/ sv.strøm *	1x18	400x575x100	375x550
17 244 21	Flexibox innfelt-D 2 rad m/ sv.strøm *	2x18	400x750x100	375x725
17 244 22	Flexibox innfelt-D 3 rad m/ sv.strøm *	3x18	400x750x100	375x725
17 244 23	Flexibox innfelt-D 4 rader	4x18	400x750x100	375x725
17 244 24	Flexibox innfelt-D 5 rader	5x18	400x910x100	375x885
17 244 40	Flexibox innfelt-D svakstrøm m/mont plate		400x910x100	375x365
17 244 60	Flexibox innfelt-D m/3x12 modul og sv.strømsdel**	3x12	575x550x100	375x725
17 244 61	Flexibox innfelt-D m/4x12 modul og sv.strømsdel**	4x12	575x713x100	375x885

Flexibox innfelt for 3" vegg og påvegg

El nr	Type / Beskrivelse	Moduler	Frontmål (BxHxD)	Innfelt mål (BxH)
17 243 10	Flexibox innfelt 1 rad	1x18	400x225x70	375x200
17 243 11	Flexibox innfelt 2 rad	2x18	400x390x70	375x365
17 243 12	Flexibox innfelt 3 rad	3x18	400x550x70	375x525
17 243 13	Flexibox påvegg 1 rad	1x18	400x225x100	
17 243 14	Flexibox påvegg 2 rad	2x18	400x390x100	
17 243 15	Flexibox påvegg 3 rad	3x18	400x550x100	
17 243 20	Flexibox innfelt 1 rad m/ sv.strøm *	1x18	400x575x70	375x550
17 243 21	Flexibox innfelt 2 rad m/ sv.strøm *	2x18	400x750x70	375x725
17 243 22	Flexibox innfelt 3 rad m/ sv.strøm *	3x18	400x910x70	375x885
17 243 23	Flexibox innfelt 4 rader	4x18	400x750x70	375x725
17 243 24	Flexibox innfelt 5 rader	5x18	400x910x70	375x885
17 243 40	Flexibox innfelt svakstrøm m/mont plate		400x390x70	375x365
17 243 50	Flexibox påvegg svakstrøm m/mont plate		400x390x100	
17 243 60	Flexibox innfelt m/3x12 modul og sv.strømsdel**	3x12	575x550x70	548x524
17 243 61	Flexibox innfelt m/4x12 modul og sv.strømsdel**	4x12	575x713x70	548x687
17 255 31	Sylinderlås m/nøkkel			
17 255 32	Nøkkel for sylinderlås			
17 254 51	Modul blindplate lys grå 6,5 modul (114 mm)	6,5		
17 169 99	Modul blindplate hvit 12 modul (216 mm)	12		
17 254 55	Merkeskilt selvklebende (230V, 400V, kurs 1 - 30, hovedbryter, seriemåler)			

NB: Dybde innfelt Flexibox = Dybde innfellingsboks

MÅL I MM

* Svakstrømsfelt: 360x360 (BxH)

** Svakstrømsfelt: 250x490 (BxH)

www.stansefabrikken.no

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

Teknisk spesifikasjon

Skapene er i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og holdbarhet.

Farge er RAL9010 (polarhvit).

Skapet leveres med:

- Avdekking IP2XC innvendig
- Jordskinne KLB24 montert
- Montasjeinstruks
- Kursfortegnelse
- Dørlås m/"meiselspor", kan byttes til nøkkellås
- Blindplate for avdekking
- Merkeskilt selvklebende (230V, 400V, kurs 1 - 30, hovedbryter, seriemåler)
- Kabelåpninger topp/bunn med tape: 16x16 mm, 1x20 mm, 1x25 mm, 1x32 mm, 1x40 mm.
- 4" skap har i tillegg 1x50 mm hull i topp/bunn.