





# Seal 1200 39W 4600lm 3000K IP44 Sensor

Elnr.: 3366061

LUZENSE® Unilamp®



Seal er en avansert universal/industriarmatur IP44. Låsbar opal skjerm. Kraftig lysytelse, god effektivitet og mulighet for en avansert sensor løsning. Seal har master / slave løsning med mulighet for grunnlys og dobbel timer der timer 2 kan slukke grunnlyset. Ved å bruke en ekstra styreleder kan man enkelt kombinere armaturer med og uten sensor etter behov til et komplett anlegg. Seal har moderne kompakt form, lett vaskbar og uten skarpe kanter. Seal leveres i 600mm, 1200mm og 1500mm lengder med og uten sensor. Seal leveres også i varianter med DALI forkobling. Kabelinngang sentrisk og i hver ende. Gjennomgangskobling for 1 fase, jord og styreleder. Seal leveres også i varianter med integrert batteripakke for ledelys med selvtest (EM01). Klasse I, IP44.



## Teknisk data

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Spenning (V)                   | 230                                          |
| Effekt (W)                     | 39                                           |
| Lumen/Watt (lm)                | 118                                          |
| Lysstyrke (lm)                 | 4600                                         |
| Fargetemperatur (K)            | 3000                                         |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90                                           |
| SDCM                           | 3                                            |
| Driver størrelse (mA)          | 300                                          |
| Antall armaturer B 10A         | 13                                           |
| Antall armaturer C 10A         | 25                                           |
| Antall armaturer B 16A         | 20                                           |
| Antall armaturer C 16A         | 40                                           |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20                                          |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40                                          |
| Erstatning 1-1                 | Lysrør T5 2x36W, Lysrør T5 1x58W, Damplamper |

## Utførelse

|                   |      |
|-------------------|------|
| Farge             | Hvit |
| Materiale         | Stål |
| IP klasse         | 44   |
| Lyskilde          | LED  |
| Isolasjonsklasse  | I    |
| WarmDim teknologi | Nei  |
| Dimbar            | Nei  |

# Seal 1200 39W 4600lm 3000K IP44 Sensor

Elnr.: 3366061

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Levetid L70B50 Ta25°     | 150.000                                           |
| Levetid L70B10 Ta25°     | 125.000                                           |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 100.000                                           |
| Levetid L80B10 Ta25°     | 75.000                                            |
| Levetid L90B50 Ta25°     | 50.000                                            |
| Levetid L90B10 Ta25°     | 26.000                                            |
| Integrert/ekstern driver | Integrert                                         |
| Sokkel                   | LED                                               |
| Montering                | Utenpåliggende                                    |
| Avdekningsmateriale      | Opal chipavskjerming                              |
| Dimmetype                | -                                                 |
| Optikk                   | Linse                                             |
| Brannklasse D            | Nei                                               |
| DALI                     | Nei                                               |
| Hurtigkobling            | Nei                                               |
| Kan monteres i isolasjon | Nei                                               |
| Antall poler             | 3                                                 |
| Integrert sensor         | Ja                                                |
| Deteksjonsområde (M)     | 14x6                                              |
| Deteksjonsvinkel (°)     | 360                                               |
| Lysfordeling             | Ekstremt bredstrålende >80gr                      |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 120                                               |
| Integrert batteripakke   | Nei                                               |
| Funksjonalitet           | Av/På                                             |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Industri, Bod/l |

## Dimensjoner

|             |      |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1200 |
| Høyde (mm)  | 60   |
| Bredde (mm) | 141  |

## Tilbehør

Seal 42W Skjerm

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.