

P ADV CLAS B GLdim 40 6.5 W/827 E14

PARATHOM ADVANCED CLASSIC B GLOWdim | LED lamps with GLOWdim effect, classic candle shape



Bruksområder

- Velvære
- Historiske bygg
- Interiør
- Marinbelysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Gir et spesielt varmt lys ved dimming
- Kontrolleres direkte via standarddimmer, ingen fjernkontroll kreves
- Kan enkelt kombineres med andre GLOWdim-produkter i én anvendelse
- Lavt energiforbruk

Produktegenskaper

- Dimming endrer lysfargen fra varm hvit (2 700 K) til ekstra varm hvit (2 000 K)
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.osram.com/dim)
- Kvikksølvfrie lamper



Teknisk data

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	6,50 W
Nominell effekt	6,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	470 lm
Angitt lysytelse	470 lm
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	105,0 mm
Diameter	38,0 mm
Ytterkolbe	B40
Lengde	105,0 mm

Levetid

Produkt datablad

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,70
Lumen maintenance at end of service life	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A+
Energy consumption	7 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRAB/F-6,5/827-220-240-E14-38
Ordreferanse	PCLB40 GLDIM6,5

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899960268	P ADV CLAS B GLdim 40 6.5 W/827 E14	NO: VS 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	2.19 dm ³	758.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Produkt datablad

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.