

H406118

Signallampe hvit 230VAC Led

Artikkelnummer: XB4BVM1

El-nummer: 4303006

EAN13-nummer: 3389110891997

"Trykknapper og LED lamper Ø 22mm i metall. IP66 som standard. Enkel og rask montasje. Konseptet for ""Klikk-på"" montasje er så pålitelig at bare en skrue er nødvendig for montering og den forenkler og reduserer tiden for montasje vesentlig."

Technical information

Tilleggsinformasjon

sale per indivisible quantity	1
knappens tilleggs info.	with plain lens

Sertifikater og standarder

Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CSA UL listet

Tilkoblinger

tilkoblinger - terminaler	skrutilkobling: $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ med endehylse conforming to EN/IEC 60947-1 skrutilkobling: $1 \times 0.22 \dots 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ uten endehylse conforming to EN/IEC 60947-1
---------------------------	--

Elektrisk

[Ui] rated insulation voltage	250 V (degree of pollution: 3) conforming to EN 60947-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to EN 60947-1
[Us] merkespenning	230 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spenningsgrenser	195...264 V AC
Strømforbruk	14 mA mA
motstand mot spenningsvariasjon	1 kV conforming to IEC 61000-4-5

Miljø

protective treatment	TH
ambient air temperature for storage	-40...70 °C °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C °C
class of protection against electric shock	klasse I conforming to IEC 60536
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse	IK05 conforming to IEC 50102
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Støtmotstand	2 kV conforming to IEC 61000-4-4 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3 6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2 8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2 klasse B conforming to IEC 55011
resistance to fast transients	
resistance to electromagnetic fields	
resistance to electrostatic discharge	
electromagnetic emission	

Praktisk

Klemmebeskrivelse ISO n°1	(X1-X2)PL
linsetype	hvit
Signaltype	klar

Lampeholder	innebygget LED
► Ytelse	
service life	100000 h at rated voltage and 25 °C
► Fysiske mål	
fixing collar material	zamak
Høyde	47 mm mm
Bredde	30 mm mm
Dybde	54 mm mm
Vekt	0.08 kg kg
motstandsdyktig mot høytryksspyling	7000000 Pa at 55 °C,distance: 0.1 m
shape of signaling unit head	Rund
► Produktmerking	
Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller komponent type	complete pilot light
kallenavn på utstyr	XB4
Kant materiale	forkrommet metall
Montasjediameter	22 mm mm
lyskilde	protected LED
lyskildefarge	Hvit

Supplier information

Leverandør: Schneider Electric Norge AS

Fax: + 47 64 98 57 01

Web: <http://www.schneider-electric.no>

Adresse: Deliveien 10, 1540 Vestby

Telefon: +47 64 98 56 00

e-Post: kundesenter@no.schneider-electric.com