

RS 100 A1 - PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Parameter	Verdi	Enhet
(a) Produsent	Östberg	-
(b) Modellkode	See column heading	-
(c) SEC average climate	-23.2	kWh/m ²
SEC average climate, class	C	-
SEC warm climate	-7.7	kWh/m ²
SEC warm climate, class	F	-
SEC cold climate	-50.2	kWh/m ²
SEC cold climate, class	A+	-
(d) Oppgitt type	RVU / UVU	-
(e) Type drivenhet	Multi-speed drive	-
(f) Type varmegjenvinning	None	-
(g) Termisk virkningsgrad	None	%
(h) Maks. strømningshastighet (@100Pa)	108	m ³ /h
(i) Effekt ved maks. strømningshastighet	43	W
(j) Lydeffektnivå	63	dB LwA
(k) Referansestrømningshastighet	0.040	m ³ /s
(l) Referansetrykkforskjell	100	Pa
(m) SPI	0.31	W/(m ³ /h)
(n) Type av styring/ctrl faktor	Local demand control(accessory)/0.65	-
(o) Ekstern (og internt) lekkasjefaktor	N/A (N/A)	%
(p) Mixing rate	N/A	-
(q) Visuelt filtervarsel	N/A	-
(r) Instruksjon tilluft/avkastluft gitter	See manual	-
(s) Demonteringsinstruksjoner	fsp.ostberg.com	-
(t) Luftmengdefølsomhet	N/A	-
(u) Lufttetthet	N/A	m/s
(v) AEC	205	kWh
(w) AHS gjennomsnitt	2830	kWh
AHS varmere	1280	kWh
AHS kaldere	5536	kWh